ROULEAU BARDEAU PLAT BITUMÉ CE

Top SHINGLE®

GARANTIE 10 ANS

Dim. 10 x 1 m

MISE EN OEUVRE SIMPLE ET RAPIDE

APPLICATIONS

Couverture d'appentis, chalets de jardin, garages, carports, niches

Stockage debout, à l'abri des intempéries.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Pente mini > 10%
- Se cloue ou se colle

MISE EN ŒUVRE

SE CLOUE, SE COLLE

CONSEILS

- Préparation du support : appliquez un primaire d'accroche.
- Clouez pour assurer le maintien contre le vent (recouvrement de 10 à 15 cm).
- Si votre toit a 2 pentes, collez une bande de TopSHINGLE® pour l'utiliser comme faîtière, puis clouez-la.

INSTALLATION

Après avoir appliqué le primaire, encollez le support sur une bande de 10 à 15 cm.



Clouez la bande de recouvrement en zig zag puis appliquez de la colle sur cette bande avant de poser la bande suivante.

Répétez cette opération jusqu'au faîtage. Marouflez.

Caractéristiques essentielles	Performance	Norme technique harmonisée
Résistance à la traction (N/50 mm)	LD350/TD250 - Tolérance +/-35%	EN13707
Résistance à l'arrachement (N/50 mm)	LD75/TD75 - Tolérance +/-35%	
Étanchéité à l'eau	Pass	
Élongation Adhérence du granulat	LD30/TD30 - Tolérance +/-35% Pass	
Résistance au feu	NPD	EN13501-1
Résistance à un feu extérieur	Froof	EN13501-5

LD = longitudinal direction (sens de la longueur), TD = transverse direction (sens de la largeur)

ISO 9001:2008
BUREAU VERITAS Certification