

## RACCORD ÉGAL LAITON MÂLE FEMELLE 50/60



RACCORD EN LAITON POUR UNE MEILLEURE DURABILITÉ DANS LE TEMPS.

LA PRÉSENCE D'UNE EMPREINTE 6 PANS FACILITE LE SERRAGE

### SOMATHERM FOR YOU - Raccord laiton brut - Mâle Femelle 50/60

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| DESCRIPTION                   | Permet le raccordement rapide et facile de deux éléments équipés de raccords filetés de diamètre identique.<br>Raccord en laiton pour une bonne longévité et une bonne résistance à la corrosion. |
| CARACTÉRISTIQUES              | Raccord laiton brut Mâle Femelle 50/60  |
| APPLICATIONS                  | Raccord à visser pour réaliser des raccordements de plomberie pour les réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage.   |
| CONDITIONS D'UTILISATION      | L'étanchéité est à réaliser soit sur filet, soit à l'aide d'un joint plat.<br>Avant installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation.                                 |
| COMPATIBILITÉ                 | Compatible avec tous raccords laiton avec un filetage correspondant.  |
| PRÉCAUTION D'EMPLOI           | Avant installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation.<br>L'étanchéité doit être réalisée soit sur filet, soit à l'aide d'un joint plat.                             |
| SPECIFICATIONS D'INSTALLATION | Permet le raccordement de plomberie destinés aux réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage dans une habitation  |
| GARANTIE ET EXCLUSION         | N'est pas adaptée pour une application autre que celle décrite.<br>Garantie sous réserve d'une installation et une utilisation du produit conforme aux règles habituelles en la matière.          |
| PRESCRIPTION DE POSE          | Les étanchéités doivent être réalisées avec des produits ACS pour la partie sanitaire et, jamais avec de la pâte et filasse   |