

FR : PRÉPARATION DU SUPPORT : • Le support doit être résistant, non friable, stable et cohésif. Si ce n'est pas le cas, un fixateur de fond est nécessaire: nous consulter • La surface doit être sèche. En cas de présence d'humidité ou de salpêtre : nous consulter • Éliminer par grattage puis éventuellement ponçage les anciennes peintures, les traces de plâtre et de mastic • Toutes les irrégularités doivent être éliminées. La planéité doit être parfaite, pour cela des reprises d'enduits peuvent être nécessaires. Dans tous les cas, nous préconisons notre sous couche PRIMALIS. L'interposition d'un primaire entre le STUCCOLIS et le support permet notamment une meilleure homogénéité finale du rendu et une accroche améliorée.

PRÉPARATION DU PRODUIT : • Introduire la dose de colorant (0,250 l) dans 2,250 l d'eau, puis brasser énergiquement • Verser alors 2,5 kg de poudre en pluie dans un seau contenant l'eau colorée • Mélanger au malaxeur jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène en ajoutant quelques gouttes de liquide de vaisselle • Laisser reposer une 1/2 heure • Il est indispensable de toujours verser la poudre dans l'eau et non l'inverse (risque de grumeaux). Le mélange final doit être onctueux.

MISE EN ŒUVRE : • Sur la sous couche appliquée la veille, recouvrir la totalité du mur d'une couche de STUCCOLIS fine et régulière à l'aide d'un plateau inox. Après éclaircissement total de celle-ci, poser en aplât des touches clairsemées (papillonnage) plus ou moins grandes selon l'effet recherché et les relier entre elles en couvrant les intervalles. La superposition de ces touches et la pression exercée sur l'outil créera un effet de transparence et de nuances.

• Le ferrage (action de serrer l'enduit) se fera tout au long du séchage de l'enduit au fur et à mesure de la pose. Ne pas ferrer les parties trop sèches. L'outil devra être toujours propre, lisse sans résidu d'enduit sec. Pour cela, se munir d'un seau d'eau propre et d'une éponge essorée pour le nettoyage et d'un chiffon humide pour l'essuyage. L'outil ne doit jamais ruisseler.

PROTECTION : • Après 3 jours de séchage, l'application de cire pourra être réalisée, utiliser pour cela notre CIRE DE PROTECTION ENDUIT MINÉRAUX. A l'aide d'une spatule inox appliquer la cire en mouvements circulaires en commençant par le bas du mur. Laisser sécher 12 heures puis lustrer au chiffon doux. Une deuxième couche peut alors être appliquée.

CONDITIONNEMENT : Kit basique : Seau contenant 2,5 kg de poudre et 250 ml de colorant.
Kit complet : Seau contenant 1 litre de PRIMALIS, 2,5 kg de poudre, 250 ml de colorant et 250 g de cire.

RECOMMANDATIONS : Stockage : 1 an dans son emballage d'origine fermé. A stocker à l'abri de l'humidité et hors-gel. Température d'application : minimum 5°C – maxi 25° C. La pâte peut se conserver plusieurs mois recouverte de 2 cm d'eau, à la réutilisation retirer l'eau puis remalaxer.

FR : Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle :

www.maison-etanche.com/fr ou scannez le QR code.

IT : Consultate la scheda tecnica completa sul nostro negozio ufficiale:

www.maison-etanche.com/it o scansionate il codice QR.

ES : Consulte la ficha técnica completa en nuestra tienda oficial:

www.maison-etanche.com/es o escanee el código QR.



Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.
Contribuite a preservare l'ambiente non gettando residui nella fognatura e portando i vostri imballaggi vuoti in un centro di raccolta.
Contribuya a preservar el medio ambiente no arrojando residuos al alcantarillado y llevando sus envases vacíos a un punto limpio.



ÉMISSIONS DE SUBSTANCES VOLATILES DANS L'AIR INTÉRIEUR

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

*Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clase que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).

ARCANE INDUSTRIES

Z.I. Les Paluds - 222 avenue de la Fleuride
13782 AUBAGNE cedex - France
Tél : 04.42.01.48.65

Email : contact@arcane-industries.fr

(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)
(In caso di reclamo, si prega di indicare il numero di lotto)
(En caso de reclamación, por favor mencione el número de lote)



ENDUIT STUCCO INTONACO STUCCO REVOCO ESTUCO

STUCCOLIS - 172

ASPECT MARBRÉ
APPLICATION FACILE ET DURABLE
MORTIER & COLORANT

ASPETTO MARMOREO
APPLICAZIONE FACILE E DUREVOLE
MALTA E COLORANTE

ASPECTO MARMOLEADO
APLICACIÓN FÁCIL Y DURADERA
MORTERO Y COLORANTE



FR : Danger - Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Contient: CALCIUM HYDROXYDE. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les poussières. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter un équipement de protection des yeux, un équipement de protection du visage, des gants de protection, des vêtements de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

IT : Pericolo - Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Contiene: CALCIUM HYDROXYDE. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare di respirare la polvere. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Proteggere gli occhi, Proteggere il viso, Indossare guanti, Indossare indumenti protettivi. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI, un medico. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Smaltire il prodotto e recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

ES : Peligro - Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Puede irritar las vías respiratorias. Contiene: CALCIUM HYDROXYDE. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar respirar el polvo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Llevar equipo de protección para los ojos, equipo de protección para la cara, guantes de protección, ropa de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA, un médico. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales, de acuerdo con la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

UFI: 1FVE-7HK2-GC0J-U1V4

2,5KG Poudre / Polvere / Polvo