



G116V

MONITEUR VIDÉOPHONIQUE POUR KIT G115K



Moniteur vidéophonique supplémentaire série 7 Plus pour kit art. G115K. Le moniteur vidéophonique permet d'enregistrer 100 images, quantité extensible en ajoutant une carte micro-SD à se procurer séparément. Possibilité de commander les 2 sorties présentes sur la platine à travers 2 touches différentes du moniteur vidéophonique. Compatible pour les résidences, les activités commerciales ou les bureaux.



G116V

MONITEUR VIDÉOPHONIQUE POUR KIT G115K

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	127
Largeur (mm)	180
Profondeur (mm)	15
Couleur du produit	Blanc
Matériaux de construction	Plastique
Montage en saillie	Oui

DISPLAY

Display taille (")	7
Type d'écran	LCD
Rapport d'aspect	16:9
Résolution (pixels)	800x480
Menu à l'écran (OSD)	Oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	Alimentation externe
Tension d'alimentation	15 VDC
Absorption en veille (W)	0.23
Absorption maximale (W)	5.7
Absorption en appel (W)	5.5
Absorption en communication (W)	5.7

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type de boutons	Capacitif
Boutons totaux (n°)	8
Carte mémoire supportée	Micro-SD (non fournie)

RÉGLAGES

Volume de la sonnerie	Yes
-----------------------	-----



G116V

MONITEUR VIDÉOPHONIQUE POUR KIT G115K

RÉGLAGES

Luminosité de l'écran	Yes
Contraste de l'écran	Yes
Couleur de l'écran	Yes

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	0 ÷ 85
Classe environnementale	I (B1)
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Ouvre porte	Yes
Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Yes
Auto-allumage	Yes
Appels intercom	Yes
Sonnerie personnalisable	Yes
Mémoire vidéo	Yes
Affichage date/heure	Yes