

FR : APPLICATION : Préparation : • Les surfaces doivent être sèches et propres, si nécessaire dégraisser avec Acétone, M.E.K., de l'alcool ou de l'éthanol. • Il est conseillé de tester l'adhésion, l'utilisateur doit assurer que le produit employé convient à son utilisation. • Préparer la cartouche : • Couper l'extrémité de l'opercule à l'aide d'un cutter selon la largeur du joint souhaité. • Visser le sur la cartouche. • Monter la cartouche sur le pistolet. • Presser la détente du pistolet de manière régulière en le guidant manuellement.

Pose : • Ne pas appliquer dans des espaces confinés. • Il est important de bien ventiler les endroits durant l'application et pour le durcissement.

- En colle : • Appliquer par point ou cordon espacé sur le support ou l'élément à coller.

Les cordons doivent être appliqués en bandes verticales et de façon parallèle.

• Assembler les matériaux le plus vite possible en fonction de la température et de l'humidité relative de l'air. • Bien serrer ou taper légèrement avec un mallet.

- En lissage : • Vous pouvez utiliser un ruban adhésif pour délimiter les joints. • Lisser rapidement à l'aide d'une spatule, de votre doigt mouillé - Retirer le ruban adhésif avant la formation de peau.

- En jointement : • Les joints avec faible profondeur doivent être couverts (sur le sol) avec un adhésif ou un fond de joint. • La profondeur du joint de dilatation doit être de 2/3 de la largeur. • Les joints trop profonds seront remplis avec des fonds de joints (PU ou PE).

NETTOYAGE : • Nettoyer immédiatement l'excès éventuel du mastic avec un chiffon propre. • Après durcissement : éliminer mécaniquement les éléments durcis.

CONSERVATION : Dans son emballage hermétique et d'origine dans un local sec entre +5°C +25°C = 15 mois.

FR : Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle : www.maison-etanche.com.

IT : Consultate la scheda tecnica completa sul nostro negozio ufficiale : www.maison-etanche.com.

ES : Consulte la ficha técnica completa en nuestra tienda oficial : www.maison-etanche.com.

FR : Contient triméthoxyvinylsilane. Peut produire une réaction allergique. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Tenir hors de portée des enfants.

IT : Contiene trimetossivinilsilano. Può provocare una reazione allergica. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

ES : Contiene Trimetoxivinilsilano. Puede provocar una reacción alérgica. ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol. Mantener fuera del alcance de los niños.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

*Informazioni sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presentano un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classe che va da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).

*Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clase que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).



Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.

Contribuite a preservare l'ambiente non gettando residui nella fognatura e portando i vostri imballaggi vuoti in un centro di raccolta.

Contribuya a preservar el medio ambiente no arrojando residuos al alcantarillado y llevando sus envases vacíos a un punto limpio.

ARCANE INDUSTRIES

ZI. Les Paluds - 222 avenue de la Fleuride
13782 AUBAGNE CEDEX - FRANCE

Tél : 04.42.01.48.65

Email : contact@maison-etanche.com

(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)

(In caso di reclamo, si prega di indicare il numero di lotto)

(En caso de reclamación, por favor mencione el número de lote)

Arcane
industries

MS POLYMÈRE
PISCINE / MUR & SOL

POLIMERO MS
PISCINA / MURO E PAVIMENTO
PISCINA / PARED Y SUELO



JOINTS, COLLAGE, ÉTANCHÉITÉ
GIUNTI, INCOLLAGGIO, IMPERMEABILIZZAZIONE
JUNTAS, PEGADO, IMPERMEABILIZACIÓN

290ML Blanc - Bianco - Blanco

ARCAMASTIC POLYMÈRE
ARCASEALANT - 47