

AQUAWATER - STATION ANTI IMPURETÉS ANTICALCAIRE - DURÉE DE VIE 12 MOIS - BY PASS



AQUAWATER - 107227 - Station filtre double anti-tartre avec by-pass breveté - Dimension standard 9"3/4 - Livrée avec équerre de fixation et clé de desserrage - Fabrication française

DESCRIPTION

Ce kit complet est utilisé pour le traitement de l'eau de la maison. Il est composé d'une cartouche filtrante et d'une cartouche anti-tartre. Changement des cartouches simple et rapide grâce à la clé de desserrage fournie.

Leurs fonctions sont :

- Anti-impuretés : élimine les micropolluants en suspension dans l'eau (sable, argiles, limons, particules organiques, ...) supérieures à 20 microns - durée de vie 12 mois
- Anti-tartre : le tartre ne se dépose plus et ne s'incruste plus - durée de vie 12 mois

Equippé d'un by-pass permettant le changement de cartouche sans interruption de l'eau. Composé d'une vanne 3 voies et d'un té avec clapet anti retour intégré, entièrement équipé de joint toriques pour une installation rapide, simple et sécurisé sans risque de fuite. Encombrement avec by-pass de 38cm, la vanne 3 voies et le té sont équipés d'un écrou tournant permettant d'ajuster simplement l'entraxe de raccordement. Flexible 50 cm inclus.

CONDITIONS D'UTILISATION TECHNIQUES

- Si installée en entrée de réseau, la placer après le réducteur de pression
- Pression d'utilisation : 3 bar (maximum 4 bar) conformément au DTU

Protège vos appareils et vos installations des impuretés et du tartre présent dans l'eau de la maison
Norme ACS: conforme avec l'eau destinée à la consommation humaine

CARACTÉRISTIQUES

Ce kit est composé de :
2 porte-filtres taille standard 9"3/4
1 cartouche filtrante bobinée 20µm & 1 cartouche anticalcaire polyphosphate 12 mois
1 support de fixation
1 kit de raccordement By-pass breveté avec flexible 50 cm
1 clé de desserrage

CONDITIONS D'UTILISATION

Débit maxi. : 1,5 m3/h
Pression maxi. d'utilisation : 4 bar

COMPATIBILITÉ

Compatible avec des cartouches de hauteur 9"3/4