

SOLUTION INNOVANTE DE RÉGULATION DE L'EFFET ÉCRAN

STOPSCREEN est utilisé principalement en horticulture et cultures maraîchères sous serres en verre ou tunnels en plastique. Sky - dômes, verrières et toutes surfaces transparentes, dans les locaux industriels et d'habitation. STOPSCREEN déstructure la résine de la peinture et solubilise plus efficacement les particules minérales contenues dans les peintures d'ombrage.

MISE EN OEUVRE :

STOPSCREEN s'applique, en deux pulvérisations successives, humides sur humides, sans rinçage. Procéder à l'application de STOPSCREEN de haut en bas et revenir ensuite, si nécessaire, effectuer un second traitement.

Projeter la dilution prête à l'emploi à 20-30 cm de la paroi à traiter selon un principe d'action proche de celui d'un jet haute pression appliqué «en balayage» afin d'éviter une surconsommation en produit.

DILUTIONS :

Le taux de dilution adéquat sera optimisé en fonction de la nature du support à nettoyer, du type de peinture d'ombrage utilisé, de son état de surface (sec ou humide), du nombre de couches, de l'épaisseur et de l'ancienneté du dépôt.

1 volume de STOPSCREEN pour 4 volumes d'eau à 1 volume de STOPSCREEN pour 12 volumes d'eau. Les surfaces verticales sont les plus faciles à désombrer. Plus délicat, le déblanchiment des toitures nécessite généralement un traitement attentif (les pentes, non verticales, ne facilitent pas l'entraînement de la peinture d'ombrage).

Dans tous les cas, une averse suffit pour assurer une élimination totale.

STOPSCREEN préserve la transparence du verre et améliore celle des films plastiques et Plexiglas en restaurant leur aspect de surface. Cela permet une régulation de la température et de l'hygrométrie de la serre.

RECOMMANDATIONS :

Il est conseillé de traiter le matin, à la rosée ou par temps humide. Eviter si possible de traiter en pleine chaleur.

Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle :
www.maison-etanche.com
ou scannez le QR code.



NETTOYANT PEINTURE D'OMBRAGE

STOPSCREEN

**RÉGULATION DE
L'EFFET ÉCRAN**

**PRÉSERVE LE
SUPPORT**

20L



DANGER

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Contient : acide phosphorique

Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les aérosols. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements

contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Garder sous clef. Éliminer le contenu/ récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux. UFI :U11C-WHN6-0COT-GENP

Moins de 5% en agents de surface non ioniques, agents de surface anioniques.



Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.

ARCANE INDUSTRIES 

Z.I. Les Paluds - 222 avenue de la Fleuride
13782 AUBAGNE cedex - France

Tél : 04.42.01.48.65

Email : contact@arcane-industries.fr

(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)



3700043466050