ARCACIM PISCINE est un système d'imperméabilisation des ouvrages en béton, à base de liants hydrauliques (poudre composée de ciment, de charges et d'adjuvants chimiques de haute qualité) et de résines en dispersion. Ce mélange en fait un revêtement non toxique, imperméable à l'eau, de bonne résistance à l'abrasion et à l'érosion.

APPLICATION : ARCACIM PISCINE est applicable en horizontal, vertical ou en sous-face sur maçonnerie brute. Supports admissibles : • Béton banché (DTU 23-1) • Béton armé (DTU 20-12-52-1) • Béton cellulaire • Maçonnerie traditionnelle • Maçonnerie de briques • Maçonnerie d'agglomérés • Pierres, briques rouges.

PRÉPARATION DU SUPPORT : Le support devra être sain, propre, dégraissé, adhérent et sans trace d'huile ou autre salissure. Les parties friables et la poussière seront préalablement éliminées. Eliminer toute laitance et ragréer préalablement les nids de gravier. Les fissures seront traitées avec le Mortier Joint Souple ARCAFLEX. ARCACIM PISCINE n'est pas un enduit de ragréage. Dans le cas de supports irréguliers, appliquer au préalable un enduit adapté.

MISE EN OEUVRE : Les conditions de mise en oeuvre devront être celles admises par le DTU 26-1, particulièrement les conditions atmosphériques. Verser la résine dans un récipient assez grand. Ajouter progressivement la poudre sous agitation. Proportion du mélange : 4 poids de poudre pour 1 poids de résine. Le gâchage à la truelle est possible, mais de préférence utiliser un mélangeur électrique ou pneumatique. On effectue un malaxage lent. Au début, il n'y a pas de mélange puis, après une minute l'incorporation se déclenche. Après deux à trois minutes de malaxage, la pâte doit être de couleur uniforme, onctueuse, parfaitement homogène et sans grumeaux. Laisser reposer quelques minutes avant l'application. La durée de vie du mélange est de 2 heures environ à 20°C. Outils : Truelle lisseuse, brosse. ARCACIM PISCINE s'applique en 2 couches minimum. Bien humidifier le support avant l'application de la première couche. Ne pas humidifier le support entre les couches. Le support ne doit pas être ruisselant (pas d'arrivées d'eau permanentes). La 2ème couche s'appliquera sur la 1ère couche durcie (après 24 heures, minimum 4 heures dans les meilleures conditions) :

• 1ère couche : enduire le support à l'aide d'une brosse ou d'une lisseuse (la brosse est préférable, car elle provoque un effet de massage qui fait pénétrer le produit dans les pores du support). Environ 1 à 2 mm d'épaisseur. Positionner l'armature si nécessaire, maroufler les lès vers l'extérieur (assurer le recouvrement des lès de 5 cm). Si l'ensemble n'est pas armé, il est toutefois nécessaire d'armer les angles, fissures ou points singuliers.

• 2ème couche : appliquer ARCACIM PISCINE sur la totalité de la surface. Environ 1 à 2 mm d'épaisseur.

• 3ème couche : appliquer ARCACIM PISCINE sur la totalité de la surface. Environ 1 à 2 mm d'épaisseur

CONSOMMATION : Sur béton banché / Enduits : 3 couches* : total : 4,5 kg/ m² : - 1ère couche à la brosse : 1,5 kg par m² - 2ème couche à la lisseuse: 1,5 kg par m² - 3ème couche à la lisseuse: 1,5 kg par m²

Sur parpaing : Application préalable d'un enduit hydrofuge de 1 à 2 cm puis 3 couches* : total : 4,5 kg/ m²

- 1ère couche à la brosse : 1,5 kg par m² - 2ème couche à la lisseuse: 1,5 kg par m² - 3ème couche à la lisseuse: 1,5 kg par m² (*)

Si la hauteur d'eau n'excède pas 1 mètre, 2 couches d'ARCACIM PISCINE suffisent (3 kg par m² au total).

FR : Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle : www.maison-etanche.com ou scannez le QR code.
IT: Consultate la scheda tecnica completa sul nostro negozio ufficiale: www.maison-etanche.com/it o scansionate il codice QR.
ES: Consulte la ficha técnica completa en nuestra tienda oficial: www.maison-etanche.com/es o escanee el código QR.

ARCANE INDUSTRIES
Z.I. Les Paluds - 222, avenue de la Fleuride
13782 AUBAGNE cedex - France
Tél : 04.42.01.48.65
Email : contact@arcane-industries.fr
(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)
(In caso di reclamo, si prega di indicare il numero di lotto)
(En caso de reclamación, por favor mencione el número de lote)

Arcane industries

ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ PISCINE

INTONACO IMPERMEABILIZZANTE PISCINA
REVESTIMIENTO IMPERMEABLE PISCINA

ARCACIM PISCINE / ARCACIM POOL

IMPERMÉABILISATION
CUVELAGE BASSIN

IMPERMEABILIZZAZIONE
CUVELAGE VASCA

IMPERMEABILIZACIÓN
ENCOFRADO
ESTANQUE

COMPOSANT A / COMPONENTE A

FR : Danger - Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Contient: Clinker de ciment Portland, produits chimiques. Contient POUSSIERE DE FABRICATION DU CLINKER DE CIMENT PORTLAND, Clinker de ciment Portland, produits chimiques . Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les poussières. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. Éliminer le contenu/récipient en accord avec les réglementations locales et nationales.

IT: Pericolo - Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Contiene: Clincker di cemento Portland, prodotti chimici. Contiene POLVERE DI PRODUZIONE DEL CLINKER DI CEMENTO PORTLAND, Clincker di cemento Portland, prodotti chimici. Può provocare una reazione allergica. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare di respirare la polvere. Indossare guanti, Indossare indumenti protettivi, Proteggere gli occhi, il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI, un medico. Smaltire il contenuto/contenitore in conformità alla normativa locale e nazionale.

ES: Peligro - Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Puede irritar las vías respiratorias. Contiene: Clinker de cemento Portland, productos químicos. Contiene POLVO DE FABRICACIÓN DEL CLÍNKER DE CEMENTO PORTLAND, Clinker de cemento Portland, productos químicos. Puede provocar una reacción alérgica. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar respirar el polvo. Llevar guantes de protección, ropa de protección, equipo de protección para los ojos y la cara. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA, un médico. Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa local y nacional.

UFI : MH2R-2NPY-X80G-EA9S

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
*Informations sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presentano un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classe che va da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).
*Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clase que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.
Contribuite a preservare l'ambiente non gettando residui nella fognatura e portando i vostri imballaggi vuoti in un centro di raccolta.
Contribuya a preservar el medio ambiente no arrojando residuos al alcantarillado y llevando sus envases vacíos a un punto limpio.

BLANC
BIANCO
BLANCO
5KG

3 700043 480933

BLANC
BIANCO
BLANCO
25KG

3 700043 480919

GRIS
GRIGIO
5KG

3 700043 480902

GRIS
GRIGIO
25KG

3 700043 480926

v5.3