Micro-mortier minéral à base de ciment blanc et charges minérales destinés à la décoration et à la protection des murs et des sols intérieurs. Il s'obtient par mélange d'une poudre blanc cassé, d'eau et d'une dose de pigments sous forme de poudre. Sa formulation permet une grande facilité d'application sur une multitude de supports.

AVANTAGES : Une mise en œuvre facile et rapide, le produit se dilue à l'eau. Produit pur, vous n'achetez pas un enduit pâte avec un pourcentage élevé d'eau. Formule plus épaisse. Pas besoin de primaire, application directe sur carrelage. Temps d'ouverture du produit > 1h. Consistance onctueuse facilitant l'application sans trace de reprise. Finition très lisse. Sans odeur.

SUPPORT ADMISSIBLE : Supports admissibles après avoir mis notre Primaire Universel : Plâtre, carreaux de plâtre et béton cellulaire. Bois à forts tanins : appliquer notre Vernis polyuréthane très haute protection gamme professionnelle Highprotect suivi de notre Primaire universel.

-Tout type de carreaux, grès émaillés, carreaux de ciment, marbre, travertin, terres cuites...

-Ciment.

-Plaques de plâtre (BA 13).

-Support bois : médium, aggloméré hydrofugé (CTBX), contre-plaqué marine, stratifiés.

DESTINATION : Salle de bains. Chambres. Cuisines. Mobiliers. Salon, escaliers.

APPLICATION : Préparation du support : Le support doit être résistant, non friable, stable et cohésif.

La surface doit être sèche. Éliminer par grattage puis éventuellement ponçage les anciennes peintures, les traces de plâtre et de mastic. Eliminer toute trace de joints silicone. Toutes les irrégularités doivent être éliminées.

Pour application dans une douche, une préparation spécifique sera nécessaire pour renforcer l'étanchéité et les jonctions murs/sols. (nous consulter).

Préparation du produit : Verser la totalité du pigment dans la poudre afin d'obtenir la teinte choisie puis mélanger à sec sous agitation mécanique jusqu'à coloration totale de la poudre. Pour une couleur uniforme, il est préférable de tamiser le pigment. Préparer 3 litres d'eau pour 10 kg de poudre soit 300 ml (300g) d'eau pour 1 kg de poudre. Verser en pluie la poudre colorée dans l'eau sous agitation manuelle ou mécanique vitesse lente jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Il est indispensable de toujours verser la poudre dans l'eau et non l'inverse (risque de grumeaux). Le mélange final doit être épais.

MISE EN OEUVRE : Sur supports préparés, appliquer uniformément à l'aide d'un platoir inox, une première couche régulière d'1 mm d'épaisseur. Après séchage complet de la 1ère couche, environ 5 heures plus tard mais sans limite dans le temps, recouvrir d'une 2ème couche régulière que l'on ferrera au fur et à mesure du séchage selon les effets désirés.

Il est parfois nécessaire d'appliquer d'autres couches pour avoir un film plus lisse, notamment si le spectre des joints apparaît encore, ou lorsqu'ils sont très creux. Après 12 heures de séchage, un polissage au papier de verre n°120 sera effectué manuellement ou à l'aide d'une ponceuse orbitale.

SÉCHAGE & PROTECTION: Afin de protéger l'enduit : Application d'une couche de Bouche-pores (séchage 12h).

Application de 2 couches de Vernis polyuréthane très haute protection gamme professionnelle Highprotect. (séchage entre les couches 12h). La nature de la finition utilisée dépendra de la localisation de la surface traitée et des contraintes inhérentes à son utilisation. Elle sera également déterminée en fonction du rendu souhaité (mat ou satin).

REMARQUE : Séchage entre 2 couches: 5 heures environ. Séchage avant polissage et finition: 12 heures ou plus. Temps ouverture > 1 heure.

MATÉRIEL D'APPLICATION: Lisseuse plastique, inox, manchons microfibres, couteau américain

CONSOMMATION: Rendement de 2kg/m² pour les 2 couches. 1ère couche : 1,2 kg de mortier poudre / m².

2ème couche : 0.8 kg de mortier poudre / m².

4 kg de poudre + 1,2 kg d'eau = 5,2 kg de pâte reconstituée permet de recouvrir jusqu'à 2,6 m² pour 2 couches.

10 kg de poudre + 3 kg d'eau = 13 kg de pâte reconstituée permet de recouvrir jusqu'à 6.5 m² pour 2 couches.

20 kg de poudre + 6 kg d'eau = 26 kg de pâte reconstituée permet de recouvrir jusqu'à 13 m² pour 2 couches.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
*Informations sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presentano un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classe che va da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).
*Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clase que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.
Contribuite a preservare l'ambiente non gettando residui nella fognatura e portando i vostri imballaggi vuoti in un centro di raccolta.
Contribuya a preservar el medio ambiente no arrojando residuos al alcantarillado y llevando sus envases vacíos a un punto limpio.

FR : Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle : www.maison-etanche.com/fr ou scannez le QR code.
IT: Consultate la scheda tecnica completa sul nostro negozio ufficiale: www.maison-etanche.com/it o scansionate il codice QR.
ES: Consulte la ficha técnica completa en nuestra tienda oficial: www.maison-etanche.com/es o escanee el código QR.

ENDUIT MINÉRAL DÉCORATIF

INTONACO MINERALE DECORATIVO
ENLUCIDO MINERAL DECORATIVO

ENDUIT MINÉRAL / ARCAMINERAL - 251

ASPECT BÉTON MUR & SOL SUR TOUT SUPPORT SANS PRIMAIRE

EFFETO CEMENTO PARETE & PAVIMENTO SU OGNI SUPPORTO SENZA PRIMER

EFFECTO HORMIGÓN PARED E SUELO EN CUALQUIER SIN IMPRIMACIÓN

FR : DANGER - Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Contient : Clinker de ciment Portland, produits chimiques. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les poussières. Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter un équipement de protection des yeux, un équipement de protection du visage, des gants de protection, des vêtements de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

IT: PERICOLO - Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Contiene : Clincker di cemento Portland, prodotti chimici. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare di respirare la polvere. Lavare accuratamente le mani, gli avambracci e il viso dopo l'uso. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Proteggere gli occhi, Proteggere il viso, Indossare guanti, Indossare indumenti protettivi. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE : lavare abbondantemente con acqua. IN CASO DI INALAZIONE : trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI : sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI, un medico. In caso di irritazione o eruzione della pelle : Consultare un medico. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Smaltire il prodotto e recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

ES: PELIGRO - Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca lesiones oculares graves. Puede irritar las vías respiratorias. Contiene : Clinker de cemento Portland, productos químicos. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar respirar el polvo. Lavarse las manos, los antebrazos y la cara concienzudamente tras la manipulación. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Llevar equipo de protección para los ojos, equipo de protección para la cara, guantes de protección, ropa de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL : Lavar con abundante agua. EN CASO DE INHALACIÓN : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS : Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA, un médico. En caso de irritación o erupción cutánea : Consultar a un médico. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales, de acuerdo con la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

UFI: NCFC-F15J-AW3G-9NAW

ARCANE INDUSTRIES
Z.I. Les Paluds - 222, avenue de la Fleuride
13782 AUBAGNE cedex - France
Tél : 04.42.01.48.65
Email : contact@arcane-industries.fr
(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)
(In caso di reclamo, si prega di indicare il numero di lotto)
(En caso de reclamación, por favor mencione el número de lote)

☐ 4KG
☐ 10KG
☐ 20KG

v3.2