



ÉTANCHÉITÉ TOIT TERRASSE

IMPERMEABILIZZAZIONE TETTI TERRAZZA

IMPERMEABILIZACIÓN TECHO TERRAZA

ARCATHAN



RÉSISTE À LA STAGNATION D'EAU
RESISTE ALLA STAGNAZIONE DELL'ACQUA
RESISTE A LA ESTANCACIÓN DE AGUA



ÉTANCHÉITÉ TOITURE & TERRASSE PENTE NULLE
IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO E TERRAZZA A PENDENZA NULLA
IMPERMEABILIZACIÓN DE TEJADO Y TERRAZA SIN PENDIENTE

FR : Propriétés : ARCATHAN est une résine mono-composante, s'appliquant et séchant à froid. Utilisée pour la protection étanche à l'eau, des ouvrages bâtiment et génie civil, ARCATHAN est formulée à base de résines polyuréthanes modifiées, flexibles, en phase aqueuse. • Simplicité d'application (rouleau ou pinceau). • Très faible teneur en COV - Sans odeur notable une fois appliquée, forme une membrane continue, étanche, sans soudure et sans joint. • Résistante à l'eau et au gel • Maintient ses caractéristiques mécaniques entre -15°C et +70°C. • Perméable à la vapeur d'eau • Adhérente complètement à la surface sans aucun ancrage supplémentaire. • Circulation : Usage privatif occasionnel.

Application : Matériels : brosse, rouleau laine, pinceau.

• Une minutieuse préparation du support est essentielle pour une finition et une durabilité optimales. Bien homogénéiser avant utilisation.

• Couche primaire : La couche primaire est constituée de l'ARCATHAN diluée avec 5 à 10 % d'eau suivant la porosité et l'absorption du support. Séchage : 24 heures.

• Traitement de Points de Détail : Fissures/ Joints/ Angles Rentrants/ Évacuations : Remplir toutes les fissures et joints nettoyés avec notre Mastic Étanchéité Polyuréthane. Renforcer toujours les points de détails, comme les angles rentrants murs-sols, les cheminées, les tuyaux, les siphons, avec l'Armature ARCATHISSU - Pour ce faire, appliquer, coller et maroufler sur une 1ère couche de résine ARCATHAN encore humide, l'Armature ARCATHISSU, maroufler à sec et saturer à nouveau de résine ARCATHAN, en méthode « Frais sur Frais ».

• Membrane : Appliquer la 1ère couche de résine ARCATHAN sur la surface primarisée, au pinceau, au rouleau ou par projection Airless, en passes croisées, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte uniformément. Après 24-36 heures, appliquer une 2ème couche de Résine ARCATHAN.

Recommandations : Ne pas appliquer sur support humide, par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, par risque de pluie, de gel ou de neige, par temps venteux. Ces conditions devront être respectées durant les 48 heures suivant l'application. Conservation un an en emballage d'origine fermé et à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Consommation : (PRIMAIRE + 2 COUCHES PURES)

- Sans entoilage : 1,8 kg par m²

- Avec entoilage fibre tissu Arcatissu : 2,5 kg par m²

IT : Applicazione: Attrezzatura: spazzola, rullo in lana, pennello.

• Una preparazione accurata del supporto è essenziale per una finitura e una durata ottimali. Omogeneizzare bene prima dell'uso.

Strato primario: Lo strato primario è costituito da ARCATHAN diluito con il 5-10% di acqua a seconda della porosità e dell'assorbimento del supporto. Asciugatura: 24 ore.

• Trattamento dei punti critici: Fessure / Giunti / Angoli Rientranti / Evacuazioni: Riempire tutte le fessure e i giunti puliti con il nostro Mastice di Impermeabilizzazione Poliuretanica. Rinforzare sempre i punti critici, come gli angoli rientranti muro-pavimento, i camini, i tubi, i sifoni, con l'Armatura ARCAREPEL - 15. Per fare ciò, applicare, incollare e pressare su un primo strato di resina ARCATHAN ancora umido, l'Armatura ARCAREPEL - 15, pressare a secco e saturare nuovamente con resina ARCATHAN, con metodo «Fresco su Fresco».

• Membrana: Applicare il primo strato di resina ARCATHAN sulla superficie primerizzata, con pennello, rullo o per spruzzatura Airless, in passate incrociate, fino a coprire uniformemente tutta la superficie. Dopo 24-36 ore, applicare una seconda mano di Resina ARCATHAN.

Raccomandazioni: Non applicare su supporto umido, a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C, in caso di pioggia, gelo o neve, con tempo ventoso. Queste condizioni devono essere rispettate per le 48 ore successive all'applicazione. Conservazione di un anno in imballaggio originale chiuso e al riparo dal gelo, dal calore e dall'umidità.

Consumo: (primer + 2 strati puri)

- Senza rinforzo: 1,8 kg per m²

- Con rinforzo in tessuto ARCAREPEL - 15: 2,5 kg per m²

ES : Aplicación: Herramientas: cepillo, rodillo de lana, pincel.

• Una preparación minuciosa del soporte es esencial para un acabado y una durabilidad óptimos. Homogeneizar bien antes de usar. • Capa primaria: La capa primaria está constituida por ARCATHAN diluida con un 5-10% de agua dependiendo de la porosidad y la absorción del soporte. Secado: 24 horas. • Tratamiento de Puntos Detallados: Grietas / Juntas / Ángulos Entrantes / Desagües: Rellenar todas las grietas y juntas limpiadas con nuestro Masilla de Sellado de Poliuretano. Reforzar siempre los puntos detallados, como los ángulos entrantes muro-suelo, las chimeneas, los tubos, los sifones, con la Armadura ARCAREPEL - 15. Para ello, aplicar, pegar y presionar sobre una primera capa de resina ARCATHAN aún húmeda, la Armadura ARCAREPEL - 15, presionar en seco y saturar nuevamente con resina ARCATHAN, en el método «Húmedo sobre Húmedo».

• Membrana: Aplicar la primera capa de resina ARCATHAN sobre la superficie imprimada, con pincel, rodillo o por proyección Airless, en pasadas cruzadas, hasta que toda la superficie esté cubierta uniformemente. Después de 24-36 horas, aplicar una segunda capa de Resina ARCATHAN.

Recomendaciones: No aplicar sobre soporte húmedo, a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C, en caso de riesgo de lluvia, hielo o nieve, con tiempo ventoso. Estas condiciones deben respetarse durante las 48 horas siguientes a la aplicación - Conservación de un año en envase original cerrado y protegido de heladas, calor y humedad.

Consumo: (imprimación + 2 capas puras)

Sin refuerzo: 1,8 kg por m²

Con refuerzo en fibra ARCAREPEL - 15: 2,5 kg por m²

FR : Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle :

www.maison-etanche.com ou scannez le QR code.

IT : Consultate la scheda tecnica completa sul nostro negozio ufficiale:

www.maison-etanche.com o scansionate il codice QR.

ES : Consulte la ficha técnica completa en nuestra tienda oficial:

www.maison-etanche.com o escanee el código QR.

15 Kg

ARCANE INDUSTRIES

Z.I. Les Paluds - 222, avenue de la Fleuride

13782 AUBAGNE cedex - France

Tél : 00 33 (0)4 42 01 48 65

Email : contact@arcane-industries.fr

(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)


(In caso di reclamo, si prega di indicare il numero di lotto)

(En caso de reclamación, por favor mencione el número de lote)

FR : Composés organiques volatils (COV). Valeur limite UE de ce produit phase aqueuse PA/cati : 140 g/l en 2010. Ce produit contient au maximum 10 g/l de COV. Contient un biocide (agent conservateur). Contient masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants appropriés. Tenir à l'écart des denrées alimentaires, boissons, y compris celles des animaux. Ne pas manger, boire ou fumer durant l'utilisation.

IT : Composti organici volatili (COV). Limite massima UE per questo prodotto in fase acquosa PA / cat.i: 140 g / l nel 2010. Questo prodotto contiene al massimo 10 g / l di COV. Contiene un biocida (agente conservante). Contiene Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Può provocare una reazione allergica. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti appropriati. Tenere lontano alimenti, bevande, inclusi quelli degli animali. Non mangiare, bere o fumare durante l'uso.

ES : Compuestos orgánicos volátiles (COV). Valor límite de la UE para este producto en fase acuosa PA / cat.i: 140 g / l en 2010. Este producto contiene un máximo de 10 g / l de COV. Contiene un biocida (agente conservante). Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la niebla. Mantener fuera del alcance de los niños. Usar guantes adecuados. Mantener alejados los alimentos, bebidas, incluidos los de los animales. No comer, beber ni fumar durante su uso.



Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.

Contribuite a preservare l'ambiente non gettando residui nella fognatura e portando i vostri imballaggi vuoti in un centro di raccolta.

Contribuya a preservar el medio ambiente no arrojando residuos al alcantarillado y llevando sus envases vacíos a un punto limpio.

SECCHIO FE40
Acciaio - Raccolta differenziata. Controlla le linee guida del tuo comune locale.

