

# ACOFLEX PVC

Gaine flexible PVC nue

## Description

Gaine souple constituée d'un film de PVC sur une armature de fil d'acier.

Conditionnement standard en filet pour les longueurs de 6 mètres et en carton individuel pour les longueurs de 20 mètres.

Longueur de 3 m sur demande.

Couleur standard : gris, possibilité de blanc sur demande.

Une version rectangulaire est disponible pour un plus faible encombrement.

## Utilisation

Utilisation dans les réseaux de gaines pour VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée), d'évacuation de hotte de cuisine ou de sèche linge dans les maisons individuelles.

## Caractéristiques

Ø (en mm)	Code	Longueur
63	ACOF-PVC-063-6	6 m
82	ACOF-PVC-082-6E	6 m
82	ACOF-PVC-082-20	20 m
102	ACOF-PVC-102-6	6 m
110	ACOF-PVC-110-6	6 m
127	ACOF-PVC-127-3	3 m
127	ACOF-PVC-127-6	6 m
127	ACOF-PVC-127-20	20 m
152	ACOF-PVC-152-6	6 m
163	ACOF-PVC-163-6	6 m

Sections rectangulaires

Dimension (mm)	Ø (mm)	Code	Carton
82	90x45	ACOF-PVC-90x45	32
127	135x70	ACOF-PVC-135x70	24
160	204x60	ACOF-PVC-204x60	/



 Section rectangulaire pour passage réduit.



Caractéristiques techniques	
Température d'emploi	- 10° C / +75° C
Pression maxi.	+ 2.000 PA
Vitesse d'air maxi	30 mètres / seconde
Rayon de courbure	1D
Emballage standard Lg : 6 m	Comprimé dans un filet
Emballage standard Lg : 20 m	Comprimé dans un carton individuel