Fiche Technique Détaillée

ARCASPHALT

ARCASPHALT est une peinture élastomère acrylique en phase aqueuse adaptée aux enrobés bitumeux et à l'asphalte et vous permet de rénover bitume, asphalte, macadam et goudrons à moindre coût.

SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

DESTINATIONS

Garages, Parkings privatifs, Allées, Pistes cyclables, Aires de jeu, Signalétiques, trottoirs, terrains de sport.

MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES

Arcasphalt peinture bitume, peut s'appliquer sur différents types de matériaux poreux : l'asphalte, le bois, ciment, les enrobés bitumeux, le béton poreux, les tuiles, les briques.

CONSOMMATION

Nous recommandons d'appliquer la peinture en 2 couches minimum

Consommation moyenne en fonction de la porosité du support:
0,25 kg à 0,35 kg / m² par couche selon la porosité du support.
0.5kg à 0.7kg pour 2 couches selon la porosité du support.

Il est à noter que le support peut être plus ou moins poreux qu'il s'agit d'un enrobé graviers, d'une asphalte lisse ou d'un béton et que les consommations peuvent être soumises à variation.

3.75KG permet de couvrir jusqu'à 7.5m² en 2 couches
15KG permet de couvrir jusqu'à 30m² en 2 couches

CONSERVATION

Se conserve avant ouverture, dans un endroit sec à l'abri de la chaleur et du gel pendant 12 mois maximum. Après ouverture, en fermeture hermétique absolue 2 mois maximum.

APPLICATION

OUTILS REQUIS

•Appliquer à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, d'un pinceau, ou d'un pistolet.
•Rouleau Polyamide à poils longs (14mm de longueur).

Nettoyage des outils : A l'eau, immédiatement après usage ou trempage dans le Nettoyant sols industriels.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Sur fonds neufs, propres et dépoussiérés : appliquer directement en deux couches.
Sur fonds anciens et adhérents : employer après avoir nettoyé avec notre Nettoyant sols industriels, rincer abondamment à l'eau et sécher complètement la surface.
Dans le cas d'enrobés à froid, attendre que ceux-ci n'exsudent plus d'huile ou de solvants.

MISE EN OEUVRE

•Appliquer une 1ère couche diluée de 10 à 15% d'eau > Séchage 24 heures.
•Appliquer une 2ème couche diluée de 5 à 10% d'eau maximum, perpendiculairement à la première couche.
•Au pistolet, ajouter environ 15% d'eau.
•Peut être appliquée en surface plate ou légèrement inclinée.

RECOMMANDATIONS

Suivre les consignes d'application

PROTECTION DU SUPPORT

Ce produit ne nécessite pas de protection particulière.

SÉCHAGE

•Sec : 2 à 3 heures
•Recouvrable : 24 heures
•Circulation piétonnière possible après 48 heures
•Circulation véhicule possible après 7 jours

ENTRETIEN

Ce produit ne nécessite pas d'entretien particulier.

SÉCURITÉ

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Respecter les précautions d'emploi.