

Référence : **105006**

LOT DE 3 CARTOUCHES FILTRANTES BOBINÉES 20M - TAILLE STANDARD 10"- DURÉE 12 MOIS



DESCRIPTION	- Ces cartouches filtrantes bobinées sont utilisées pour filtrer les impuretés de l'eau de la maison - Leur structure bobinée assure une filtration efficace tout en assurant un débit d'eau satisfaisant, grâce à une grande capacité de rétention et un faible relargage.
CARACTÉRISTIQUES	Anti-impuretés : élimine les micropolluants en suspension dans l'eau (sable, argiles, limons, particules organiques, ...) Filtre les particules supérieures à 20 microns Hauteur de la cartouche : 9" 3/4 Diamètre cartouche : 68 mm Durée de vie cartouche : 3x12 mois
APPLICATIONS	En amont d'un filtre au charbon actif ou au polyphosphate, ou en aval d'un préfiltre, ces cartouches permettent de protéger efficacement contre les impuretés insolubles les appareils sanitaires, et donc d'augmenter leur durée de vie.
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maxi. d'utilisation : 4 bars Température maxi d'utilisation : 55°C
COMPATIBILITÉ	Adaptée pour les portes filtre standard 10
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Cette cartouche s'installe à l'entrée d'eau de l'habitation ou sous-évier. La cartouche se remplace chaque année.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage. N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches - Utilisation de la clé fournie pour le desserrage uniquement