SPORTENZIA

FICHE DE POSE

LOT DE 2 BANDES RÉFLÉCHISSANTES POUR CHEVILLES

Deux anneaux rigides ouverts, noirs à bande jaune fluorescente réfléchissante, qui serrent le bas du pantalon à la cheville : le tissu reste loin de la chaîne et le mouvement des jambes se voit dans les phares. Mise en place, règles et entretien en une page.



RÉF. SPBANDECHEVJAUN2 · 2 ANNEAUX À CLIPSER, 60 MM DE DIAMÈTRE · PLASTIQUE, BANDE RÉFLÉCHISSANTE JAUNE FLUO

Ce que font les bandes

L'anneau garde sa forme et pince le tissu : le bas du pantalon ne flotte plus et ne va plus se prendre dans la chaîne, les plateaux ou le pédalier. La bande jaune renvoie la lumière des phares vers leur source, et comme elle monte et descend avec le pédalage, elle attire l'œil d'un conducteur. Sans lumière qui la frappe, elle ne brille pas. Deux anneaux : un par cheville, ou un de rechange.

Mettre en place

1. **Rassemblez le bas du pantalon** autour de la cheville, en ramenant le surplus de tissu vers l'extérieur de la jambe.
2. **Écartez doucement les deux bouts** de l'anneau, sans dépasser 9 cm d'ouverture : au-delà, le plastique se déforme ou casse.
3. **Posez l'anneau** sur le pantalon, à la cheville, bande réfléchissante vers l'extérieur et vers l'arrière, là où les phares arrivent.
4. **Relâchez progressivement** pour qu'il reprenne sa forme et pince le tissu. Il doit tenir sans serrer la cheville.
5. **Vérifiez avant de rouler** en pédalant à l'arrêt, pied sur la pédale : l'anneau ne doit ni tourner ni gêner la cheville. Mettez-en un à chaque jambe, la droite côté chaîne d'abord.

ENTRETIEN

- Essuyez au chiffon humide, savon doux si besoin : pas de solvant ni de brosse sur la bande réfléchissante.
- Rangez-les à plat ou dans une poche, sans les écraser : un anneau tordu ne pince plus.

Caractéristiques

Contenu	**2 anneaux**	Type	**Anneau ouvert, à clipser**
Matière	**Plastique**	Couleur	**Noir, jaune fluo**
Diamètre	**60 mm environ**	Largeur	**11 mm environ**
Ouverture maxi	**9 cm**		

SUR LA ROUTE

- La bande ne produit aucune lumière : elle ne remplace ni l'éclairage du vélo ni le gilet obligatoire selon la réglementation locale. Elle s'ajoute à eux.
- Elle signale surtout de côté et de dos, au niveau du sol : gardez vos feux allumés de nuit.
- Un anneau qui glisse sur le mollet libère le tissu : replacez-le à la cheville avant de repartir.

BON À SAVOIR

- Sur un pantalon de pluie ou un tissu épais, l'anneau pince moins : rassemblez bien le tissu avant de le poser.
- Un seul anneau suffit pour protéger le pantalon côté chaîne ; les deux rendent le pédalage visible des deux côtés.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et l'utilisation.