

## BOBINE FONTE GALVA 33X42 200MM



**MATIÈRE EN ALLIAGE D'ACIER ET D'UNE COUCHE PROTECTRICE DE ZINC POUR UNE GRANDE RÉSISTANCE À LA CORROSION EN MILIEU HUMIDE, UNE GRANDE RÉSISTANCE MÉCANIQUE À L'ABRASION ET UNE CONDUCTIVITÉ THERMIQUE ASSEZ FAIBLE**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPTION                   | Tube fileté pour réseau en fonte galvanisée. Disponible en différentes tailles et longueurs.<br>Raccords recouverts d'un alliage d'acier et d'une couche protectrice de zinc pour une grande résistance à la corrosion en milieu humide, une grande résistance mécanique à l'abrasion et une conductivité thermique assez faible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CARACTÉRISTIQUES              | Tube fileté d'une longueur de 20 centimètres, en fonte galvanisée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| APPLICATIONS                  | Pour la réalisation et la maintenance de réseaux d'incendie armé, installations chauffage, pour la climatisation et le refroidissement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| COMPATIBILITÉ                 | Compatible avec tous raccords galva avec un filetage correspondant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PRÉCAUTION D'EMPLOI           | L'étanchéité de ces raccords sera assurée à l'aide d'une résine spécialement conçue pour cette utilisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SPECIFICATIONS D'INSTALLATION | Permet le raccordement de plomberie destinés aux réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage dans une habitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| GARANTIE ET EXCLUSION         | N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU. |
| PRESCRIPTION DE POSE          | Raccordement : MM33/42 - L. 20cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |