

Huile de Lin Naturelle pour bois intérieur, extérieur : ARCALIN 101



DESCRIPTION PRODUIT Huile de lin pour entretien bois et pierres naturelles :

Cette huile de lin certifiée Ecocert est une huile végétale extraite de graines de lin, pressées à froid et ayant reçu la certification Ecocert pour leur production responsable.

Cette huile de lin est le choix parfait pour protéger, préserver et redonner de l'éclat à tous types de surfaces. Elle offre une alternative aux produits chimiques pour le traitement des matériaux de construction, du béton, du bois et de la terre cuite.

Du bois à la terre cuite, du carrelage à la brique, bénéficiez de la meilleure protection contre l'humidité avec l'Huile Végétale de Lin.

Facile à appliquer et durable, elle est également utilisée en additif dans les peintures à l'huile pour accélérer le séchage.

Notre huile de lin est brute (crue) et ne comporte aucun additif.

AVANTAGES PRODUIT

Notre huile de lin présente de nombreuses qualités. Elle est fabriquée dans nos usines dans le Sud de la France.

- Protège et embellit vos surfaces
- Résiste aux UV
- Antirouille sur le fer
- Protège la terre cuite en la saturant pour limiter son pouvoir d'absorption
- Certifié Ecocert
- Résiste efficacement à l'humidité et au gel
- Redonne de l'éclat à vos surfaces
- Traite le bois, anti-insectes, anti-poussière

DESTINATION

Parquets, plan de travail, sol intérieur / extérieur naturel, bardages, plage de piscine, mobilier...

MATÉRIAUX ÉLIGIBLES

Notre huile de lin s'appliquera sur les supports poreux tels que :

- bois extérieurs et intérieurs non traités et bruts,
- carrelages bruts ,
- tomettes, tuiles, terre cuite, briques
- pierres poreuses
- dalles

Ne s'appliquera pas sur les supports fermés ou émaillés qui ne peuvent pas absorber le produit (céramique, grès cérame, surfaces déjà traitées par un hydrofuge ou imperméabilisant).

APPLICATION OUTILS REQUIS

- Chiffon
- Pinceau
- Brosse
- Spalter
- Equipements individuels de protection (gants et lunettes de protection)

PRÉPARATION DU SUPPORT

- La surface sur laquelle vous appliquez l'huile de lin doit être parfaitement propre et débarrassée des résidus.
- Le support devra être bien sec pour une bonne pénétration du produit
- Attention, la teinte dorée de l'huile de lin peut foncer légèrement les bois clairs

MISE EN OEUVRE

BOIS

L'huile de lin se mélange avec de l'essence de térébenthine pure gemme pour une efficacité optimale. Vous pouvez utiliser l'huile de lin pure mais le temps de séchage sera rallongé. Pour les bois tendres (pin, sapin, bouleau,...) mélangez à parts égales l'huile de lin et l'essence de térébenthine.

Pour les bois plus durs (chêne, hêtre, châtaignier, ...) mélangez deux tiers d'essence de térébenthine et un tiers d'huile de lin.

Mélangez 50 à 75% d'huile de lin avec de l'essence de térébenthine et appliquez au pinceau. Passez deux couches dans le sens du bois pour un résultat homogène. Pour un séchage optimal, patientez entre 12h et 24h entre les deux couches.

Égrenez la surface à l'aide d'un papier abrasif très fin ou lustrez avec un chiffon avant l'application de la seconde couche.

TOMETTES / TERRES CUITES

Pour la première application sur des tomettes, il est conseillé d'appliquer trois couches successives, en débutant par une proportion élevée d'essence de térébenthine (75%), puis de réduire progressivement cette proportion par rapport à l'huile de lin (50%, puis 25%).

Lors du renouvellement utiliser un mélange de 50% d'huile de lin et 50% d'essence de térébenthine.

RECOMMANDATIONS

Après l'opération, nettoyez vos pinceaux et chiffons avec un peu d'essence de térébenthine, puis au savon de Marseille à l'eau claire.

PROTECTION

Section non éligible à ce produit.

SÉCHAGE

- Séchage entre 2 couches : 12 à 24h environ.
- Séchage final : sec au toucher après 24h, à coeur en 1 semaine.

ENTRETIEN

L'opération de traitement à l'huile de lin s'effectue environ deux fois par an.

CONSOMMATION

Se reporter à la consommation indiquée dans le choix de la contenance

CONSERVATION

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière. Utiliser dans les 3 mois après ouverture. Tenir hors de portée des enfants.

Mentions Légales :

P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P103 : Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Attention : risque d'auto-inflammation lorsque l'huile de lin est absorbée sur des matériaux poreux (chiffons, papiers, tissus...). Bien penser à faire tremper dans l'eau ces matériaux avant de mettre au rebut ou à la poubelle.