



FR : MODE D'EMPLOI : Matériel : brosse, rouleau laine, pinceau • Appliquer comme une peinture sur tous fonds sains, désinfectés, secs, propres et cohérents : - Sur les fonds traditionnels : 1^{er} couche diluée à 5 ou 10% d'eau en fonction de la porosité du support - séchage 2 à 4h, suivie de 2 couches de produit pur- séchage entre les couches 24h. Dans le cas de bétons récents, traiter le support avant d'appliquer la résine. - Dans le cas de fissures importantes, utiliser une bande d'armature polyester ARCATISSU à noyer entre deux couches de résine pure, ce qui réduira la transparence du produit. • Nettoyage du matériel à l'eau, immédiatement après usage.

Diluant : Eau.

RECOMMANDATIONS : Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, par risque de pluie, de gel ou de neige, par temps venteux. Ces conditions devront être respectées durant les 24 heures suivant l'application - Conservation un an en emballage d'origine fermé et à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

SÉCHAGE : Séchage (20°C) : 6 heures. •Recouvrable : 24 heures minimum.

CONSOMMATION : En moyenne, (sous-couche + 2 couches pures), soit une consommation totale de 1.6 litres à 2 litres par m².

FR : Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle :

www.maison-etanche.com ou scannez le QR code.

IT : Consultate la scheda tecnica completa sul nostro negozio ufficiale :

www.maison-etanche.com o scansionate il codice QR.

ES : Consulte la ficha técnica completa en nuestra tienda oficial :

www.maison-etanche.com o escanee el código QR.



ARCANE INDUSTRIES 

Z.I. Les Paluds - 222 avenue de la Fleuride
13782 AUBAGNE CEDEX - FRANCE

Tél : 04.42.01.48.65

Email : contact@arcane-industries.fr

(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)

(In caso di reclamo, si prega di indicare il numero di lotto)

(En caso de reclamación, por favor mencione el número de lote)



ÉTANCHÉITÉ TRANSPARENTE TOITURE - VERANDA

TENUTA STAGNA TRASPARENTE TETTO - VERANDA
IMPERMEABILIZACIÓN TRANSPARENTE TEJADO - VERANDA

ARCATHAN TRANSPARENT

RÉSINE ANTI INFILTRATION
TOUT SUPPORT TRANSPARENT

RESINA ANTI-INFILTRAZIONE
TUTTO SUPPORTO TRASPARENTE

RESINA ANTI-INFILTRACIÓN
TODO SOPORTE TRANSPARENTE



FR : Contient un biocide (agent conservateur). Contient masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants.

IT : Contiene un biocida (agente conservante). Contiene Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Può provocare una reazione allergica. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

ES : Contiene un biocida (agente conservante). Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1), mezcla de : 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-7] y 2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. Mantener fuera del alcance de los niños.

Composés organiques volatils (COV). Valeur limite UE de ce produit phase aqueuse PA / cat.i : 140g / l en 2010. Ce produit contient au maximum 60 g / l de COV.

Composti organici volatili (COV). Valore limite UE per questo prodotto fase acquosa PA / cat.i : 140g / l nel 2010. Questo prodotto contiene al massimo 60 g / l di COV.

Compuestos orgánicos volátiles (COV). Valor límite UE para este producto fase acuosa PA / cat.i : 140g / l en 2010. Este producto contiene como máximo 60 g / l de COV.



Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.

Contribuite a preservare l'ambiente non gettando residui nella fognatura e portando i vostri imballaggi vuoti in un centro di raccolta.

Contribuya a preservar el medio ambiente no arrojando residuos al alcantarillado y llevando sus envases vacíos a un punto limpio.

SECCHIO FE40

Acciaio - Raccolta differenziata.
Controlla le linee guida del tuo comune locale.



 **0.75L**



3 700043 484092 |

 **2.5L**



3 700043 484153 |