

LOT DE 10 RACCORDS DROIT À SERTIR ÉCROU TOURNANT 15/21 POUR TUBE MULTICOUCHE Ø16



- MATIÈRE RACCORD EN LAITON NORMÉ EUROPÉEN (CW617N) ET BAGUE EN ACIER INOXYDABLE
- 4 FENÊTRES DE CONTRÔLE POUR UNE VÉRIFICATION AISÉE DE LA QUALITÉ DU SERTISSAGE
- SERTISSAGE MULTIPROFIL : TH, H ET U (HORS Ø26MM)
- PRÉSENCE D'UN ANNEAU PORTE-BAGUE ASSURANT LA BONNE TENUE DE LA BAGUE EN INOX SUR LE RACCORD

SOMATHERM FOR YOU -302020201 - Lot de 10 raccords droit à sertir pour tube Multicouche Ø16 - écrou tournant Femelle 15/21 (1/2") - Permet de raccorder un tube Multicouche de diamètre Ø16

DESCRIPTION

Lot de 10 raccords droits à sertir pour tube multicouche Ø16 – écrou tournant femelle 15/21 (1/2") – SOMATHERM FOR YOU.
Réalisez vos raccords en toute simplicité avec ce lot de 10 raccords droits SOMATHERM FOR YOU.
Conçus pour les tubes multicouches Ø16, ces raccords à sertir garantissent une installation rapide, sûre et durable.

Grâce à leur compatibilité multiprofil (U, H et TH), ils s'adaptent à la plupart des pinces à sertir du marché. Les fenêtres de contrôle intégrées permettent de vérifier le bon positionnement du tube avant sertissage, pour un résultat impeccable.

La douille en acier inoxydable assure une excellente résistance dans le temps, tandis que les deux joints toriques garantissent une étanchéité parfaite.

La bague en PTFE intégrée protège votre installation en limitant les courants vagabonds.

Certifié NF 545, ce raccord est un gage de qualité et de fiabilité pour tous vos travaux de plomberie.

Les plus du produit :

Installation rapide et sans fuite
Compatible avec plusieurs profils de sertissage (U, H, TH)
Fenêtres de contrôle pour un sertissage précis
Sécurité renforcée grâce à la double étanchéité
Matériaux durables et résistants à la corrosion
Conforme à la norme NF 545

CARACTÉRISTIQUES

Manchon droit Ø16 Ecrou tournant 15/21 (1/2")
Permet de raccorder un tube multicouche Ø16 par sertissage multiprofil (U-H-TH)
Sécurité lors du raccordement grâce à la douille en acier inoxydable avec fenêtre de contrôle qui permet de vérifier le bon positionnement du tube
Sécurité d'étanchéité grâce aux 2 joints toriques
Présence d'une bague en PTFE pour éviter la prolifération des courants vagabonds.

APPLICATIONS	Application sanitaire, chauffage
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maxi. d'utilisation : 10 bars T°C d'utilisation : de 5°C à 90°C
COMPATIBILITÉ	Compatible pour tube multicouche de diamètre 16 Compatible avec un outillage à sertir de profil H, U ou TH
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Penser à ébavurer le tube avant d'insérer la tétine dans le tube. Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. Contrôler la pression de l'eau : maxi 4 bar, au-delà, prévoir la pose d'un réducteur de pression en tête de l'alimentation générale. Ce raccord est prévu pour fonctionner avec de l'eau douce ; en cas d'eau calcaire, prévoir un traitement de l'eau. L'installation de ce raccord doit être effectuée sans aucune traction mécanique (dilatation ou manque de supportage). Le raccord ne doit pas subir de contraintes mécaniques; vérifier l'alignement des tuyauteries. Adapter le couple de serrage pour ne pas détériorer les tarauds: 30 N.mètre max. Pour réaliser l'étanchéité du raccord au niveau du taraudage, privilégier le PTFE ou la pate anaérobie. L'usage de la filasse avec de la pate à joint est proscrite. Les raccords doivent rester accessibles. L'installation et l'utilisation de ce raccord doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations en vigueur.
PRESCRIPTION DE POSE	Le raccord est compatible avec plusieurs profil de sertissage U (hors 26), H et TH Les fenêtres de contrôles vous permettrons de vérifier le bon positionnement du tube pour un sertissage parfait. Il est impératif d'ébavurer le tube, à l'aide d'un outil spécifique, avant de l'introduire dans le raccord. En gage de qualité ce raccord est conforme à la norme NF 545. Les couples de serrage maximum de serrage pour les raccords filetés définis pour garantir une étanchéité optimale sans endommager le raccord est de 30 N.m. Dans tous les cas, nous vous recommandons : - L'utilisation de ruban PTFE en priorité, car il réduit la friction lors du serrage et minimise le risque de sur-serrage. - L'utilisation d'une clé dynamométrique est fortement conseillée pour un serrage correct et une installation conforme. Nous déconseillons donc l'utilisation de filasse. Lors de son utilisation et même si aucune fuite ne se produit immédiatement après l'installation, une fois mouillée et imprégnée d'eau, celle-ci se dilate et exerce une pression sur les raccords, ce qui peut provoquer des fuites à plus long terme.