

## FLEXIBLE DE DOUCHETTE POUR MITIGEUR D'ÉVIER - SIMPLE AGRAFAGE - LONGUEUR 1,50M



- FLEXIBLES UNIVERSELS QUI S'ADAPTENT À TOUTES LES DOUCHETTES.

SOMATHERM FOR YOU - Flexible de douche pour mitigeur d'évier - Simple agrafage en métal chromé - Ecoulement tournant conique-15/21-Mâle 15/100 - Longueur 1,50m

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPTION                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexible de douche pour mitigeur d'évier en EPDM, simple agrafage en métal chromé, de longueur 1,50 m.</li> <li>• Le raccordement se réalise à l'aide d'un écrou tournant conique 15/21, et Mâle 15/100.</li> <li>• L'étanchéité est assurée par 2 joints plats fournis.</li> </ul> |
| CARACTÉRISTIQUES              | Matériau : EPDM, simple agrafage en métal chromé<br>Raccordement : 15/21 par écrou tournant conique et Mâle 15/100, avec joints fournis pour les 2 raccords<br>Longueur : 1,50 m                                                                                                                                             |
| APPLICATIONS                  | Remplacement du flexible de douche d'évier                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CONDITIONS D'UTILISATION      | L'étanchéité est réalisée à l'aide de 2 joints plats fournis pour les parties écrou tournant et Mâle.                                                                                                                                                                                                                        |
| COMPATIBILITÉ                 | Pour mitigeur d'évier, modèles Access 5001-60, et Access 501012508                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRÉCAUTION D'EMPLOI           | Vérifier le pas de raccordement.<br>L'étanchéité est assurée par joints plats                                                                                                                                                                                                                                                |
| SPECIFICATIONS D'INSTALLATION | Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GARANTIE ET EXCLUSION         | Garantie 2 ans sur les défauts de fabrication. Cf conditions générales de vente.                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESCRIPTION DE POSE          | Raccordement Male 15/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |