

Consignes d'utilisation à respecter strictement :

DESCRIPTION :

Imperméabilise tous les matériaux poreux de nature minérale : béton, dalles béton, pierres reconstituées, pierres naturelles, terres cuites, contre la pénétration de l'eau et de tout liquide (vin, sodas, café, etc...) limite la pénétration des liquides gras ou sucrés.

Sans silicone ou dérivés. Ne convient pas sur matériaux non-poreux, ardoise, grès cérame. Travaux neufs ou rénovation. Excellente pénétration dans les pores des matériaux. Recouvrable par enduit ou peinture. Rend les matériaux auto-lavables : retarde sensiblement l'encrassement des supports en zone polluée. Rapidité d'exécution du chantier.

DOMAINES D'APPLICATION :

Façades, terrasses, murs, toitures, matériaux de parement, pierre tendre, enduit, ciment, crépi à base de ciment.

MODE D'EMPLOI :

Prêt à l'emploi. Bien mélanger le produit avant son utilisation. Ne pas mélanger à un autre produit.

Effectuer préalablement un essai sur une ou plusieurs dalles afin de vérifier qu'il n'existe aucune nuance après séchage du produit.

Applicable sur un sol propre et sec. Nettoyer préalablement les efflorescences de ciment. Si taches ou salissures nettoyer avec nettoyant Sols.

Appliquer ou étaler à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau, le produit de façon uniforme sur le support.

Ne pas marcher sur le support traité pendant 2 heures. Si possible attendre 12 à 24 heures pour application de la seconde couche.

Si la 1ère et 2ème couche sont absorbées très rapidement, passer une 3ème couche 24 heures après et vérifier qu'elle soit bien absorbée par le support.

2 heures après la dernière application, retirer le surplus en surface avec un chiffon propre et sec, notamment sur les creux afin qu'il ne subsiste aucune nuance.

Nettoyage des outils à l'eau immédiatement après application. Temps de séchage 24 heures. En cas de taches dans ce délai, enlever les le plus rapidement possible à l'aide d'un papier essuie tout. Au-delà il est recommandé de retirer toute tache avec une éponge humide légèrement imprégnée de Détergent Neutre.

Protéger de la pluie 24 heures après application. Ne pas appliquer par temps de pluie, de forte chaleur ou gel.

Usage extérieur.

RENDEMENT:

3 à 8 m² au litre selon la nature, structure et porosité du support.

Un essai préalable est recommandé pour définir la quantité optimale à mettre en oeuvre.



PROTECTION HYDROFUGE

IMPERPRO

TOITURE FAÇADE

PHASE AQUEUSE EFFICACITÉ JUSQU' 5 ANS



Contient un biocide (agent conservateur). Contient masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants.



Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.

Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle :

www.maison-etanche.com

ou scannez le QR code présent sur le bidon.



ARCANE INDUSTRIES 11

Z.I. Les Paluds - 222, avenue de la Fleuride

13782 AUBAGNE cedex France

Tél : 04.42.01.48.65

Email : contact@arcane-industries.fr

(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)

5L: Rendement ± 25 m²

* Valeur donnée à titre
indicatif



3700043417663

20L: Rendement ± 100 m²

* Valeur donnée à titre
indicatif



3700043417687