



FR : PREPARATION DU SUPPORT : Le bois doit être propre, sec, sain et exempt de poussière, moisissure, taches de graisse et de tout ancien revêtement. Idéalement, égrener au papier abrasif pour ouvrir les pores (grain 100-120). Bois neufs : Appliquer après 1-3 mois d'installation et d'exposition au égrener pour ouvrir les pores. Bois gris non traités : Nettoyer le bois avec notre DEGRISSEUR bois. Bois gris déjà traités (huilés) : Nettoyer avec notre DESHUILEUR bois suivi du DEGRISSEUR. Bois anciennement peints, lasurés ou vernis : Décaper avec notre ARCADECAP BOIS puis DEGRISSEUR. Dans le cas de bois fortement contaminé par des taches sombres, algues et moisissures, demander à nos conseillers.

OUTILS : Pinceau, rouleau, brosse ou pistolet avec masque à cartouches et lunettes de protection. Nettoyage au white spirit.

APPLICATION : Prévoir minimum 3 jours de temps sec après l'application. Bien mélanger le produit avant utilisation. Application jusqu'à saturation du support dans le sens des fibres (ne pas surcoucher). Dans le cas des bois peu poreux, il sera peut être nécessaire après 1 heure de séchage de lisser/tirer l'application pour obtenir un aspect homogène nécessaire, essuyer l'excédent au chiffon. Application d'une deuxième couche si nécessaire après 24h de séchage. Mise en service pour une terrasse : 48 heures selon les conditions climatiques. Séchage (données à +20°C et 50 % d'humidité relative) : 24/48 heures selon les conditions climatiques. Mise en service pour une terrasse : 48 heures.

CONSOMMATION : 6 à 8 m² au litre selon la porosité du support.

ENTRETIEN : Il est recommandé d'entretenir sa terrasse, bardage bois avec un saturateur une fois par an. Avec notre Saturateur bois, après la première année, une seule couche à refus pour les années suivantes sera suffisante.

FR : Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle : www.maison-etanche.com ou scannez le QR code.

IT: Consultate la scheda tecnica completa sul nostro negozio ufficiale: www.maison-etanche.com o scansionate il codice QR.

ES: Consulte la ficha técnica completa en nuestra tienda oficial: www.maison-etanche.com o escanee el código QR.



ARCANE INDUSTRIES 

Z.I. Les Paluds - 222, avenue de la Fleuride
13782 AUBAGNE cedex - France
Tél : 04.42.01.48.65

Email : contact@arcane-industries.fr

(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)

(In caso di reclamo, si prega di indicare il numero di lotto)

(En caso de reclamación, por favor mencione el número de lote)



SATURATEUR BOIS EXOTIQUE SATURATORE LEGNO ESOTICO SATURADOR MADERA EXÓTICA

ARCABOIS SB EXOTIQUE / ARCAWOOD COLOR - 932

RÉNOVE PROTÈGE
TERRASSE ET BOIS EXTÉRIEUR

RENUEVA PROTEGE
TERRAZAS Y MADERA EXTERIOR

RINNOVA PROTEGGE
TERRAZZA E LEGNO ESTERNO

2.5L



FR : DANGER - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Contient : Hydrocarbures désaromatisés, Hydrocarbures C11-C13, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatiques
Tenir hors de portée des enfants. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un médecin, un CENTRE ANTIPOISON. NE PAS faire vomir. Garder sous clef. Éliminer le contenu dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

UFI :M3GG-SHHH-HCOK-5CPE

IT: Pericolo - Contiene: Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Tenere fuori dalla portata dei bambini. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un medico, un CENTRO ANTIVELENI. NON provocare il vomito. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto e recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

ES: Peligro - Contiene: Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Mantener fuera del alcance de los niños. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un médico, un CENTRO DE TOXICOLOGÍA. NO provocar el vómito. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales, de acuerdo con la normativa local, regional, nacional y/o internacional. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

COV : valeur limite UE pour ce produit (cat. A/f : 700g/l (2010)). Ce produit contient max. 620 g/L. OV: valore limite UE per questo prodotto (cat. A/f: 700g/l (2010)). Questo prodotto contiene max. 620 g/L. COV: valor límite de la UE para este producto (cat. A/f: 700g/l (2010)). Este producto contiene máx. 620 g/L.



Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.

Contribuite a preservare l'ambiente non gettando residui nella fognatura e portando i vostri imballaggi vuoti in un centro di raccolta.

Contribuya a preservar el medio ambiente no arrojando residuos al alcantarillado y llevando sus envases vacíos a un punto limpio.

SECCHIO FE40

Acciaio - Raccolta differenziata. Controlla le linee guida del tuo comune locale.

