

Produit de traitement anti-salpêtre : ANTISALPETRE



DESCRIPTION PRODUIT TRAITEMENT DU SALPÊTRE MURS HUMIDES - ANTISALPÊTRE

Préserve durablement les matériaux des dégradations liées aux intempéries et au gel (effritements, cassures, dépôts verts et moisissures) - bloque les sels et le salpêtre. Le produit réagit avec l'humidité des murs et limite les infiltrations d'eau. Ce produit anti humidité traitera le salpêtre au mur efficacement et sur différents supports.

Fabriqué en France dans notre usine Arcane Industries.

AVANTAGES PRODUIT

Son pouvoir pénétrant exceptionnel bloque la remontée des sels naturellement présents dans les murs qui sous l'action de l'humidité sont dissous et ressortent à l'air sous forme de traces blanchâtres.

Colonisant et abîmant le bas des murs intérieurs sous l'effet de l'humidité, le salpêtre n'est autre que du nitrate de potassium contenu dans les matériaux de construction se transformant ensuite en petits cristaux blancs au contact de l'oxygène.

Les matériaux une fois traités sont préservés durablement des dégradations liées aux intempéries et au gel.

- Assainit et durcit le plâtre.
- Empêche le développement des moisissures.
- Empêche la résurgence des sels et de salpêtre.
- Imperméabilise et durcit le support.
- Microporeux : Laisse respirer le support.
- Stoppe l'humidité en profondeur dans le support et évite le cloquage des peintures et le décolllement des tapisseries.
- Recouvrable par des peintures anti humidité ou des peintures anti condensation conçues

par nos soins pour, ainsi que par enduits et papiers peints.

- Applicable même sur supports humides.
- ANTI-SALPÊTRE apporte une solution au problème des plâtres moisissés et humides en intérieur.
- Il peut également être appliqué sur enduit de ciment avec d'excellents résultats.
- Facile à mettre en oeuvre
- disponible en 0.75 L, 2.5 L et 20L

DESTINATION

- Murs humides intérieurs
- Murs extérieurs

MATÉRIAUX ÉLIGIBLES

- Plâtre, placo
- Ciment
- Béton
- Pierre
- Brique
- Enduit minéral

APPLICATION OUTILS REQUIS

- à la brosse,
- au rouleau
- au pulvérisateur

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Nettoyer le support à traiter.
- Enlever les vieux papiers peints, les peintures écaillées.
- Supprimer, par brossage, toutes les traces de moisissures, salpêtre...

MISE EN OEUVRE

- Le produit est prêt à l'emploi.
- Appliquer ANTI-SALPÊTRE de bas en haut, à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur jusqu'à saturation du matériau.
- Déborder largement le traitement autour des parties infectées pour éviter toutes réapparitions sur des parties voisines.
- Renouveler l'application tous les ans dans des conditions normales d'entretien du support ou

dès apparition de salpêtre ou dès diminution de l'effet imperméabilisant. Le produit est efficace après séchage.

RECOMMANDATIONS

T° d'application : Ne pas appliquer par temps de pluie, de neige ou de temps venteux et par des températures supérieures à 35°C.

Bien mélanger le produit avant son utilisation.

Intervalle à respecter entre l'application et le contact avec le support : 24 h.

Ne pas réutiliser l'emballage après l'emploi du produit.

PROTECTION

Ce produit ne nécessite pas de protection particulière.

SÉCHAGE

Séchage (20°C) : 6 heures

ENTRETIEN

Ce produit ne nécessite aucun entretien particulier.

CONSOMMATION

3 à 4 m² au litre selon la porosité du support

CONSERVATION

Stockage : Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Durée de conservation 2 ans en emballage d'origine fermé.

VIDÉO Vidéo

Mentions Légales :

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE. Peut produire une réaction allergique. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

