

## RACCORD À COMPRESSION LAITON TC 14 - MÂLE 15/21



- RACCORD EN LAITON, BAGUE LAITON OU TÉFLON, POUR UNE MEILLEURE DURABILITÉ DANS LE TEMPS.
- POUR LA PARTIE À COMPRESSION, LE RACCORDEMENT EST FACILITÉ PAR UNE SIMPLE OPÉRATION DE SERRAGE D'UN ÉCROU SUR UN TUBE CUIVRE.

### SOMATHERM FOR YOU - Raccord laiton bague laiton à compression - Tube cuivre Ø14 - Mâle 15/21

|                               |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPTION                   | Pour réaliser des raccords de plomberie - Convient pour les réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage - Raccord laiton à compression pour tube cuivre et à visser.                                          |
| CARACTÉRISTIQUES              | Raccord laiton bague laiton à compression Tube cuivre Ø14 Mâle 15/21                                                                                                                                                      |
| APPLICATIONS                  | Raccord à compression pour tube cuivre et à visser pour réaliser des raccords de plomberie pour les réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage.                                                              |
| CONDITIONS D'UTILISATION      | Sur la partie à visser, l'étanchéité est à réaliser soit sur filet, soit à l'aide d'un joint plat.<br>Sur la partie à compression, veiller au bon nettoyage et ébavurage du tube cuivre.                                  |
| COMPATIBILITÉ                 | Compatible avec tous raccords laiton avec un filetage correspondant, et à compression sur tube cuivre de diamètre adapté.                                                                                                 |
| PRÉCAUTION D'EMPLOI           | Sur la partie à compression, bien respecter les principes de préparation du tube : le nettoyage et l'ébavurage.<br>Sur la partie à visser, l'étanchéité doit être réalisée soit sur filet, soit à l'aide d'un joint plat. |
| SPECIFICATIONS D'INSTALLATION | Permet le raccordement de plomberie destinés aux réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage dans une habitation                                                                                              |
| GARANTIE ET EXCLUSION         | N'est pas adaptée pour une application autre que celle décrite.<br>Garantie sous réserve d'une installation et une utilisation du produit conforme aux règles habituelles en la matière.                                  |
| PRESCRIPTION DE POSE          | Température de service : de +0°C à +90°C - Pression maxi. : 16 bars - Bien ébavurer le tube avant d'insérer le raccord                                                                                                    |