

BOUCHON LAITON MÂLE 20/27



■ RACCORD EN LAITON POUR UNE MEILLEURE DURABILITÉ DANS LE TEMPS.

■ LA PRÉSENCE D'UNE EMPREINTE 6 PANS FACILITE LE SERRAGE

DESCRIPTION	Pour réaliser des raccords de plomberie - Convient pour les réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage - Raccord laiton à visser.
CARACTÉRISTIQUES	Bouchon laiton brut Mâle 20/27
APPLICATIONS	Raccord à visser pour réaliser des raccords de plomberie pour les réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage.
CONDITIONS D'UTILISATION	L'étanchéité est à réaliser à l'aide d'un joint plat. Avant installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation.
COMPATIBILITÉ	Compatible avec tous raccords laiton avec un filetage correspondant.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Avant installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. L'étanchéité doit être réalisée à l'aide d'un joint plat.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet le raccordement de plomberie destinés aux réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage dans une habitation
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adaptée pour une application autre que celle décrite. Garantie sous réserve d'une installation et une utilisation du produit conforme aux règles habituelles en la matière.
PRESCRIPTION DE POSE	Les étanchéités doivent être réalisées avec des produits ACS pour la partie sanitaire et, jamais avec de la pate et filasse