

FR : Application : La surface d'application doit être propre, sèche, dépoluée, exempte de graisse ou de parties friables. **Mise en œuvre :** A l'aide d'une balance précise, préparer **4 poids de base (A) + 1 poids de durcisseur (B)**. Exemple : 400g de base (A) + 100g de durcisseur (B). Attendre 10 minutes avant d'utiliser le mélange. Durée de vie du mélange: 1h à 1h30 en fonction de la température. Application de préférence au rouleau laqueur à poils ras. Ne pas utiliser d'autres solvants. 1ère couche : appliquer le mélange base + durcisseur sans dilution à l'eau. Si le carrelage est très poreux (ex. terre cuite non protégée), diluer le mélange avec 5 à 10% d'eau. 2ème couche : appliquer le mélange base + durcisseur pur sans dilution. Séchage entre 2 couches : 24 heures / Sec au toucher : 5 heures à +23°C ; Dur : 24 heures à +23°C. Contact avec eau ou mastic: attendre 7 jours de séchage à 20°C. Aspect : Légèrement satiné. Le produit devra être stocké à l'abri de la lumière, de la chaleur et du gel. Conservation en emballage fermé : base 1 an, durcisseur 1 an. Température d'application : de 5°C à 30°C. **Nettoyage matériel :** A l'eau. **Rendement :** 100g par m² pour une couche / 200g par m² pour deux couches. 1kg couvre 5m² pour deux couches. Attention à noter qu'en fonction du type du carrelage, de la porosité de ce dernier ainsi que de la couleur il se peut que le rendement soit un peu plus élevé.

 Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.
Contribuite a preservare l'ambiente non gettando residui nella fognatura e portando i vostri imballaggi vuoti in un centro di raccolta.
Contribuya a preservar el medio ambiente no arrojando residuos al alcantarillado y llevando sus envases vacíos a un punto limpio.



bajas) a C (emisiones altas).

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
*Informations sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presentano un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classe che va da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).
*Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clase que va de A+ (emisiones muy

ARCANE INDUSTRIES

Z.I. Les Paluds - 222, avenue de la Fleuride
13782 AUBAGNE cedex - France
Tél : 04.42.01.48.65

Email : contact@arcane-industries.fr

(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)
(In caso di reclamo, si prega di indicare il numero di lotto)
(En caso de reclamación, por favor mencione el número de lote)

FR : Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle :
www.maison-etanche.com ou scannez le QR code.
IT : Consultate la scheda tecnica completa sul nostro negozio ufficiale:
www.maison-etanche.com o scansionate il codice QR.
ES : Consulte la ficha técnica completa en nuestra tienda oficial:
www.maison-etanche.com o escanee el código QR.

SECCHIO - FE40
Acciaio - Raccolla
differenziata. Controlla
le linee guida del tuo
comune locale.



RÉSINE ÉPOXY SOL INTÉRIEUR

RESINA EPOSSIDICA PAVIMENTI INTERNO

RESINA EPOXI PARA SUELO INTERIOR

REVEPOXY DECO / REVEPOXY - 176

DÉCORE & PROTÈGE

SOL BÉTON - CARRELÉ - BOIS
FINITION SATINÉE À BRILLANTE
BI-COMPOSANTS - SANS SOLVANT

DECORA E PROTEGGE

PAVIMENTO IN CEMENTO - PIASTRELLATO LEGNO
FINITURA SATINATA A BRILLANTE
BICOMPONENTE SENZA SOLVENTI

DECORA Y PROTEGE

SUELO DE HORMIGÓN, BALDOSAS O MADERA
ACABADO SATINADO A BRILLANTE
BI-COMPONENTE SIN SOLVENTE



COMPOSANT A / COMPONENTE A



FR : DANGER - Contient: POLYMER, REACTION PRODUCT OF BADGE / GLYCIDYETHER WITH TETA AND IPDA. Contient 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Peut produire une réaction allergique. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Provoque de graves lésions des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS DE CONTACT

AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale. UFI : PEQC-40F3-1001-8MVC Composés organiques volatils (COV). Valeurs limites UE de ce produit phase aqueuse PA/cat II A: 140 g/l en 2010. Ce produit contient au maximum 1 g/L de COV.

IT: Pericolo - Contiene: POLYMER, REACTION PRODUCT OF BADGE / GLYCIDYETHER WITH TETA AND IPDA. Contiene METHYLISOTHIAZOLINONE. Può provocare una reazione allergica. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Provoca gravi lesioni oculari. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 - Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. Indossare guanti, Indossare indumenti protettivi. Proteggere gli occhi, il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI, un medico. Composti organici volatili (COV). Valori limite UE di questo prodotto fase acquosa PA/cat II A: 140 g/l nel 2010. Questo prodotto contiene al massimo 1 g/L di COV.

ES: Peligro - Contiene: POLYMER, REACTION PRODUCT OF BADGE / GLYCIDYETHER WITH TETA AND IPDA. Contiene METHYLISOTHIAZOLINONE. Puede provocar una reacción alérgica. ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la niebla. Provoca lesiones oculares graves. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. Llevar guantes de protección, ropa de protección, equipo de protección para los ojos y la cara. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA, un médico. Compuestos orgánicos volátiles (COV). Valores límite de la UE para este producto fase acuosa PA/cat II A: 140 g/l en 2010. Este producto contiene un máximo de 1 g/L de COV.



800GR (Kit 1KG)



2KG (Kit 2.5KG)



8KG (Kit 10KG)