



HDA260F

## Disjoncteur de branchement différentiel 2P 60A 500mA instantané

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Courbe             | NA     |
| Type de pôles      | 1P+N   |
| Nombre de pôles    | 2      |
| Position du neutre | Gauche |

#### Installation, montage

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Montage sur       | Platine de fixation |
| Couple de serrage | 4 - 4 Nm            |

#### Tension

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'isolement | 4 000 V     |
| Tension assignée d'emploi Ue | 250 - 250 V |

#### Courant électrique

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Courant assigné nominal                          | 60 A   |
| Courant différentiel assigné I <sub>dn</sub>     | 500 mA |
| Capacité de commutation nominale I <sub>cn</sub> | 2 kA   |

#### Réglages

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Valeur du réglage thermique | 30 A, 45 A, 60 A |
|-----------------------------|------------------|

#### Raccordement

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 1 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble rigide | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |

#### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 198 mm |
| Largeur    | 72 mm  |
| Profondeur | 76 mm  |

#### Puissance

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Puissance dissipée totale sous I <sub>N</sub> | 13 W |
|-----------------------------------------------|------|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Conditions d'utilisation

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Température de service            | -5 - 40 °C  |
| Température de stockage/transport | -25 - 70 °C |

| Sécurité                          |      |
|-----------------------------------|------|
| Classe de protection (IP)         | IP20 |
| Type de protection différentielle | AC G |