

FOURRURE LAITON RÉDUCTION MÂLE 26/34 - FEMELLE 20/27



FOURRURE EN LAITON POUR UNE MEILLEURE DURABILITÉ DANS LE TEMPS.

LA PRÉSENCE D'UNE EMPREINTE 6 PANS FACILITE LE SERRAGE.

SOMATHERM FOR YOU - Fourrure laiton brut - Mâle 26/34 - Femelle 20/27

DESCRIPTION	Permet le raccordement rapide et facile de deux éléments équipés de raccords filetés de diamètre différent. Fourrure en laiton pour une bonne longévité et une bonne résistance à la corrosion. Convient pour les réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage.
CARACTÉRISTIQUES	Fourrure laiton brut Mâle 26/34 Femelle 20/27
APPLICATIONS	Fourrure à visser pour réaliser des raccordements de plomberie pour les réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage.
CONDITIONS D'UTILISATION	L'étanchéité est à réaliser soit sur filet, soit à l'aide d'un joint plat.
COMPATIBILITÉ	Compatible avec tous raccords laiton avec un filetage correspondant.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Avant installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. L'étanchéité doit être réalisée soit sur filet, soit à l'aide d'un joint plat.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet le raccordement de plomberie destinés aux réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage dans une habitation
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adaptée pour une application autre que celle décrite. Garantie sous réserve d'une installation et une utilisation du produit conforme aux règles habituelles en la matière.
PRESCRIPTION DE POSE	Les étanchéités doivent être réalisées avec des produits ACS pour la partie sanitaire et, jamais avec de la pate et filasse