

FR : Application : Préparation du support : Les surfaces doivent être saines : homogènes, propres, sèches, solides, absorbantes, non grasses, chimiquement neutres et prêtes à peindre. Pour un résultat impeccable, un mur doit être parfaitement préparé avant tout travail de peinture si vous ne voulez pas voir des imperfections ressortir une fois le mur peint. En extérieur, sur supports poreux (enduit à la chaux, ciment), humidifier sans excès et sans ruissellement. En intérieur, sur supports peints, notre sous-couche pour peinture minérale PRIMALIS sera impérativement appliquée après dépolissage au papier de verre. Les plaques de plâtre recevront aussi notre sous-couche PRIMALIS. **Préparation du produit** : Chaque kit contient une base neutre et un sachet de colorant poudre. Mélanger BADIPLUS avec une hélice sur une perceuse puis verser doucement sous agitation le contenu du sachet correspondant à la couleur choisie jusqu'à obtenir une teinte uniforme. Ajouter l'eau (si nécessaire) au fur et à mesure du mélange (voir Mise en oeuvre). La quantité d'eau sera la même pour chaque seau afin d'obtenir une couleur stable. **Mise en oeuvre** : Dilution : s'utilise pur ou dilué jusqu'à 30 % d'eau selon la porosité du support, la consistance souhaitée ou l'effet recherché. La deuxième couche sera éventuellement plus diluée que la première si vous avez opté pour une dilution du badigeon. Matériel d'application : Brosse à badigeon **Consommation** : Environ 3.5 à 5 m² par kg soit 200 à 300 g/m² en 2 couches. **Séchage & Protection** : BADIPLUS peut être laissé tel quel et se patinera avec le temps. Pour une protection à l'eau et aux salissures, on appliquera notre IMPERMEABILISANT ARCAFUGE (matériaux poreux). Attendre 72H de séchage du BADIPLUS avant de protéger avec ARCAFUGE. L'efficacité optimum de l'ARCAFUGE sera visible au bout de 7 jours. Les propriétés de la chaux seront préservées mais la couleur sera légèrement réhaussée. **Remarque** : S'applique en 2 couches à 12 heures d'intervalle avec une brosse à badigeon en mouvements croisés. Tout mur commencé doit être réalisé sans s'arrêter, dans le frais pour éviter toute trace de raccords. BADIPLUS sera sec en 48 heures en extérieur. Il faudra veiller à ce qu'il ne pleuve pas pendant quelques jours. Au bout de 48 heures, si un risque de pluie persiste, mouiller la façade de bas en haut au jet faible pression sans faire de coulures. Renouveler l'opération 2 ou 3 fois en laissant sécher entre les arrosages. Cette opération aura pour but d'accélérer la carbonatation de la chaux. L'utilisation de notre imperméabilisant (Arcafuge matériaux poreux) pourra entraîner une modification légère de la teinte (aspect plus satiné). Les coloris et aspects qui figurent sur nos nuanciers sont donnés à titre indicatif. L'effet final pourra varier en fonction des conditions d'application (geste de l'applicateur, température d'application.).

FR : Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle:
www.maison-etanche.com ou scannez le QR code.

IT : Consultate la scheda tecnica completa sul nostro negozio ufficiale:
www.maison-etanche.com o scansionate il codice QR.

ES : Consulte la ficha técnica completa en nuestra tienda oficial:
www.maison-etanche.com o escanee el código QR.



ARCANE INDUSTRIES

Z.I. Les Paluds - 222 avenue de la Fleuride
 13782 AUBAGNE CEDEX - FRANCE
 Tél : 04.42.01.48.65

Email : contact@arcane-industries.fr

(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)

(In caso di reclamo, si prega di indicare il numero di lotto)
 (En caso de reclamación, por favor mencione el número de lote)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
 Informazioni sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, presentando un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che va da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).
 Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, presentando un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clases que va desde A+ (emisiones muy bajas) hasta C (emisiones altas).



Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.
 Contribuite a preservare l'ambiente non gettando residui nella fognatura e portando i vostri imballaggi vuoti in un centro di raccolta.
 Contribuya a preservar el medio ambiente no arrojando residuos al alcantarillado y llevando sus envases vacíos a un punto limpio.



BADIGEON CHAUX

BADIGEON A CALCE

PINTURA CAL

BADIPLUS

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR
 INTERNO - ESTERNO
 INTERIOR - EXTERIOR

- BASE : 4,9 KG
- KIT 5KG : BASE ET COLORANT : POIDS VARIABLE SELON COULEUR
- BASE : 19,6 KG
- KIT 20KG : BASE ET COLORANT : POIDS VARIABLE SELON COULEUR
- BASE : 4,9 KG
- KIT DA 5 KG: BASE E COLORE: PESO VARIABILE A SECONDA DEL COLORE
- BASE : 19,6 KG
- KIT 20KG: BASE E COLORE : PESO VARIABILE A SECONDA DEL COLORE
- BASE : 4,9 KG
- KIT DE 5 KG: BASE Y COLOR : EL PESO VARÍA SEGÚN EL COLOR
- BASE : 19,6 KG
- KIT 20KG: BASE Y COLOR : EL PESO VARÍA SEGÚN EL COLOR



FR : DANGER - Contient CALCIUM HYDROXIDE Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les vapeurs, poussières. Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. EN CAS D'INHALATION:

transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale. UFI : D94F-9HD6-CC0K-13W0. Composés organiques volatils (COV) Valeur limite UE de ce produit phase aqueuse PA/cat L : 200 g/l en 2010. Ce produit ne contient pas de COV.

IT : PERICOLO - Contiene CALCIUM HYDROXIDE. Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare di respirare i vapori, la polvere. Lavare accuratamente le mani, gli avambracci e il viso dopo l'uso. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Indossare guanti, Indossare indumenti protettivi. Proteggere gli occhi, il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI, un medico. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Smaltire il prodotto e recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali. Composti organici volatili (COV) Valore limite UE di questo prodotto fase acquosa PA/cat L: 200 g/l nel 2010. Questo prodotto non contiene COV.

ES : PELIGRO - Contiene CALCIUM HYDROXIDE. Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Puede irritar las vías respiratorias. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar respirar los vapores, el polvo. Lavarse las manos, los antebrazos y la cara concienzudamente tras la manipulación. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Llevar guantes de protección, ropa de protección, equipo de protección para los ojos y la cara. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA, un médico. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales, de acuerdo con la normativa local, regional, nacional y/o internacional. Compuestos orgánicos volátiles (COV) Valor límite UE de este producto fase acuosa PA/cat L: 200 g/l en 2010. Este producto no contiene COV.