

MP90 ECO XTREME

PROTECTION EXTRÊME HYDROFUGE ET OLÉOFUGE ÉCO-COMPATIBLE



L'innovante **ULTIMATE SHIELD TECHNOLOGY**, développée dans les laboratoires de Recherche FILA, permet l'application du produit en situation d'humidité résiduelle du support, dès 24 heures après le lavage initial.



RENDEMENT

RENDEMENT (1 litre):

Grès cérame poli	30-50 m ²
Marbre/Granit poli	20-30 m ²
Pierre polimate	10-20 m ²

Les rendements sont indicatifs et sont par couche appliquée

Emballages

375 ml: cartons de 12 pièces.
1 litre: cartons de 6 pièces.
5 litres cartons de 4 pièces.

AVERTISSEMENTS

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas abandonner dans l'environnement après l'utilisation.
- Pour être traité, un sol extérieur doit être posé selon les règles de l'art et remplir toutes les conditions requises par la situation telles que: le respect des pentes, la réalisation correcte des joints de dilatation, une isolation parfaite du terrain et la résistance prouvée du matériau au gel.
- Bien aérer le local pendant l'utilisation et le séchage du produit.
- Ne protéger pas des agressions acides.

TEMPÉRATURES

Température de stockage : de 5° à 30 °C.
Le produit doit être appliqué sur le matériau à une température comprise entre 10° et 30 °C.

**GRÈS CÉRAME POLI, MARBRE ET GRANIT,
PIERRE NATURELLE ET AGGLOMÉRÉS,
CIMENT- BÉTON**

À QUOI SERT-IL ?

- Protecteur hydrofuge-oléofuge à effet naturel.
- La meilleure défense en version écologique contre les taches pour le grès cérame, la pierre naturelle, le marbre et le granit en finition polie, patinée, brossée, mate.
- Réduit l'absorption du matériau sans en altérer l'aspect esthétique.
- Imperméabilise, protège et facilite le nettoyage.
- Idéal aussi pour les joints, les céramiques craquelées, les grenailles, le marbre résine, les pierres tombales.
- Indiqué également pour le traitement des carreaux en ciment et des pierres reconstituées.
- Possède des propriétés anti-graffitis: protège la surface et permet une élimination facile des graffitis lors du nettoyage.
- Hydrofuge et oléofuge: empêche l'absorption de taches communes d'origine huileuse et aqueuse.

LES AVANTAGES

- Produit à très faible teneur en COV et à faible impact environnemental avec le certificat **INDOOR AIR COMFORT GOLD**.
 - Exempt de solvants hydrocarbures: traitement écologique
 - Étant à base d'eau, il supporte les situations d'humidité résiduelle et l'application peut donc être effectuée de 24 à 48 heures après le lavage initial pour un traitement rapide.
 - Produit classé A+ selon la réglementation française relative aux COV.
 - Produit certifié EMICODE EC1 Plus et LEED (ACP)
 - Ne crée pas de film et ne jaunit pas.
 - Idéal pour la protection des tables et plans de travail des cuisines et des salles de bains.
 - La surface peut être foulée au bout de 2 heures**
 - ** Conditions d'application : Température = 20° ; Humidité < 60%
- Application selon les indications reportées sur l'étiquette.

* Le produit a dépassé les exigences strictes et est conforme à toutes les réglementations nationales obligatoires (par exemple : FrenchA+, CAM Edilizia, AgBB/ABG, réglementation belge, etc.) et aux programmes innovants de durabilité environnementale tels que LEED (ACP), BREEAM, WELL. Pour plus d'informations, veuillez consulter : <https://www.filasolutions.com/fra/entreprise/centre-de-recherches-fila>

MODE D'EMPLOI

Pas de dilution: prêt à l'emploi.

Application:

Agiter avant l'emploi. Pour les matériaux à finition mate (pierres naturelles, terre cuite, agglomérés, carreaux enciment): Sur la surface sèche et propre, appliquer **MP90 ECO XTREME** avec un pinceau ou un chiffon type toison de manière uniforme et continue, en imprégnant aussi les joints. Avant que le produit ne sèche, éliminer l'éventuel résidu en tamponnant avec un chiffon propre. Sur les matériaux très absorbants, appliquer en deux couches à 20 minutes d'intervalle l'une de l'autre.

Pour le grès cérame poli, les pierres naturelles, les agglomérés à finition polie: Sur la surface sèche et propre, appliquer **MP90 ECO XTREME** en imprégnant complètement le matériau et les joints avec un pinceau ou un chiffon type toison. Avant que le produit ne sèche (environ 10-15 minutes), frotter avec un chiffon en microfibre imbibé du même produit pour favoriser sa pénétration. Ensuite, sécher avec un chiffon propre. Pour accélérer les opérations, il est possible d'utiliser une monobrosse.

Pour terminer le cycle avec la finition: Pour les matériaux poreux tels que les pierres naturelles, les pierres reconstituées, les agglomérés et les carreaux enciment, posés à l'intérieur, il est possible d'appliquer une cire de finition choisie en fonction du matériau et de l'effet désiré (**MATT, SATIN, CLASSIC, LONGLIFE** si disponible à la vente). La surface peut être praticable après 2 heures seulement. La protection hydrofuge-oléofuge est efficace après 24 heures.

NETTOYAGE DES OUTILS : nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.

Pour l'entretien courant : solution diluée de **CLEANER PRO** (1:200)

Attention:

Compte tenu de la grande variabilité des matériaux, nous recommandons de tester le produit sur une petite partie de la surface pour vérifier d'éventuels changements de couleur. Ne pas appliquer le produit en extérieur si de la pluie est prévue. Ne protéger pas des agressions acides.