FICHE DE POSE

SONNETTE ALUMINIUM À DÉGAGEMENT RAPIDE, TROTTINETTE

Cloche en alliage d'aluminium de 3,2 cm sur un collier à levier, posée et retirée sans outil. Pour le guidon droit des trottinettes Xiaomi M365, 1S, Pro, Pro 2 et Lite, et les guidons droits de même diamètre.



RÉF. SONTROT1 · XIAOMI M365, 1S, PRO, PRO 2, LITE · Ø FIXATION 2,3 CM, ALUMINIUM, 54 G

Avant de poser

- Un guidon droit propre et sec, de 2,3 cm de diamètre à l'endroit choisi.
- L'emplacement : à portée du pouce, sans gêner le levier de frein, l'accélérateur ni le pliage.

La pose, étape par étape

1. **Ouvrez le levier du collier** et engagez la sonnette sur le guidon, cloche vers le haut, levier de sonnerie à portée du pouce sans lâcher la poignée.
2. **Refermez le levier du collier.** Il doit demander un effort net de la main, et la sonnette ne doit plus tourner. Trop facile ou trop dur : ouvrez, tournez la vis du collier d'un quart de tour, refermez.
3. **Testez** d'un coup de pouce : son clair, collier immobile.
4. **Pour la retirer,** ouvrez le levier et dégagez-la : rien à voler au parking, rien qui gêne au pliage. Elle se reclipse en deux secondes.

OBLIGATOIRE

En France, un avertisseur sonore est obligatoire sur une trottinette électrique comme sur un vélo. Sonnez avant de doubler un piéton.

Caractéristiques

Compatibilité	**Xiaomi M365, 1S, Pro, Pro 2, Lite**	Ø de fixation	**2,3 cm**
Matière	**Alliage d'aluminium**	Cloche	**Ø 3,2 cm, hauteur 1,9 cm**
Dimensions	**6,8 × 2,6 cm**	Poids	**≈ 54 g**

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **Elle tourne sur le guidon** : collier pas assez serré ; ouvrez, vis d'un quart de tour, refermez.
- **Le levier ne se ferme pas** : vis trop serrée, ou guidon de plus de 2,3 cm ; desserrez la vis ou déplacez-la.
- **Le son est mat** : la cloche touche un câble ou le guidon ; décalez-la.

À NE PAS FAIRE

- Ne roulez pas avec une sonnette qui tourne : elle finit sur le levier de frein. Pas de pince sur le levier, pas de solvant ; un chiffon humide suffit.

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.