

GRUPE DOUBLE SÉCURITÉ INOX ORIENTABLE + RACCORD DIÉLECTRIQUE POUR EAU AGRESSIVE



- SIÈGE EN INOX ADAPTÉ AUX EAUX AGRESSIVE
- VANNE D'ARRÊT À BILLE RÉSINE ÉVITE L'ENTARTRAGE
- GARDE D'AIR ORIENTABLE QUI PERMET UN MONTAGE DANS TOUTES LES POSITIONS
- RACCORD ISOLANT DIÉLECTRIQUE AVEC ÉCROU TOURNANT INTÉGRÉ

DESCRIPTION	<p>Raccordement 20/27. Raccord isolant diélectrique avec écrou tournant à portée plate pour un montage simplifié. Certifié NF. Corps en laiton sans nickelage en finition brut minimisant la teneur en plomb. Siège en inox adapté aux eaux agressives. Avec garde d'air orientable intégrée pour un montage vertical ou horizontal. Compatible avec tous types de chauffe-eau. Pression de tarage : 7 bars (chauffe-eau 10kW). Ecrou 6 pans.</p>
CARACTÉRISTIQUES	<p>Raccordement 20/27. Raccord isolant diélectrique avec écrou tournant à portée plate pour un montage simplifié. Certifié NF. Fabrication Française. Corps en laiton sans nickelage en finition brut minimisant la teneur en plomb. Siège en inox adapté aux eaux agressives. Avec garde d'air orientable intégrée pour un montage vertical ou horizontal. Compatible avec tous types de chauffe-eau. Pression de tarage : 7 bars (chauffe-eau 10kW). Ecrou 8 pans pour une installation facilitée avec une simple clé plate.</p>
APPLICATIONS	Sécurité chauffe-eau et préparateur ECS de chaudière
PRÉCAUTION D'EMPLOI	<p>Avant montage, rincer la tuyauterie d'alimentation En cas de pression d'alimentation supérieure à 5,25 bar, il est nécessaire d'installer un réducteur de pression conforme à la norme NF EN 1567 et situé sur l'alimentation principale (de la maison ou de l'appartement)</p>