

KIT COMPLET GROUPE DE SÉCURITÉ INOX POUR EAU AGRESSIVE



SOMATHERM FOR YOU - Kit groupe de sécurité inox droit

DESCRIPTION

- Kit complet de raccordement pour chauffe-eau pour un raccordement facile et rapide :
- Le groupe de sécurité NF 20/27 (3/4") avec siège inox pour eau agressive, avec garde d'air droite.
 - Le siphon 26/34 (1") avec déflecteur NF pour groupe de sécurité avec diamètre de sortie 32.
 - Le flexible d'évacuation extensible avec 1 côté femelle D.32 et un côté mâle D.32, extensible de 0.64m à 0.80m.
 - Les 2 flexibles sanitaires FF20/27 d'une longueur de 40cm.

Le groupe de sécurité se raccorde au chauffe-eau. Les flexibles sanitaires permettent un raccordement facile aux canalisations eau chaude et eau froide existantes.
Le siphon et le flexible d'évacuation extensible permettent également de facilement se raccorder à la canalisation d'évacuation existante.

CARACTÉRISTIQUES

- Kit complet de raccordement pour chauffe-eau pour un raccordement facile et rapide :
- Le groupe de sécurité NF 20/27 (3/4") avec siège inox pour eau agressive, avec garde d'air droite.
 - Le siphon 26/34 (1") avec déflecteur NF pour groupe de sécurité avec diamètre de sortie 32.
 - Le flexible d'évacuation extensible avec 1 côté femelle D.32 et un côté mâle D.32, extensible de 0.64m à 0.80m.
 - Les 2 flexibles sanitaires FF20/27 d'une longueur de 40cm.

Le groupe de sécurité se raccorde au chauffe-eau. Les flexibles sanitaires permettent un raccordement facile aux canalisations eau chaude et eau froide existantes.
Le siphon et le flexible d'évacuation extensible permettent également de facilement se raccorder à la canalisation d'évacuation existante.

COMPATIBILITÉ

Tous les chauffe-eaux

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Avant montage, rincer la tuyauterie d'alimentation. En cas de pression d'alimentation supérieure à 5,25 bar, il est nécessaire d'installer un réducteur de pression conforme à la norme NF EN 1567 et situé sur l'alimentation principale (de la maison ou de l'appartement).