

**IPPTZA04Z25A****CAMÉRA IP PTZ 4MP 25X****ADVANCE  
SERIE**

Caméra IP dôme PTZ, résolution 4Mp, zoom optique 25X, Led IR d'une portée de 150 m (Smart IR), WDR 120dB, codecs de compression H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, protocole Onvif (Profil G, S, T). Compatible avec les navigateurs : IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari.

Fonctions d'analyse vidéo : Détection changement de scène, détection manipulation vidéo, détection de la traversée d'une ligne (distinction personnes/véhicules), détection entrée/sortie/intrusion dans le secteur (distinction personnes/véhicules), comptage personnes/véhicules sur une ligne. Fonction Smart tracking. Lecteur carte SD (max 256 Go).

Audio : 1 entrée/1 sortie. Alarmes : 1 entrée/1 sortie. Boîtier en aluminium moulé sous pression étanche IP66. Alimentation DC 12V±25 %, PoE. Support en saillie et alimentation compris.

Accessoires compatibles : CMA-PTZA, CMA-PTZ02A, PMA-A, AMA-A, AMAJB-A, PMAJB-A.

**AWARDS**



**IPPTZA04Z25A**

## CAMÉRA IP PTZ 4MP 25X

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capteur	1/2.7" CMOS Ultra Starlight
Lens type	Autofocus, Motorized
Lens optical varifocal dimensions (mm)	4.8 ÷ 120
Champ de vision horizontal (°)	2.5÷57.6
Champ de vision vertical (°)	1.4÷34.4
Champ de vision diagonale (°)	2.9÷64.5
Shutter électronique (s)	1/30÷1/30000
Zoom optique caméra	25x
Zoom numérique caméra	Oui
Sensibilité	0.01 (couleur), 0 (noir et blanc, led IR ON)
Rapport signal/bruit (dB)	>52
Transmission vidéo	Triple streaming
Logiciel de gestion	Comelit CCTV Manager
Résolution vidéo	4MP

### DORI

Detection (min - max) (m)	96 ÷ 2200
Observation (min - max) (m)	38 ÷ 873
Recognition (min - max) (m)	19.2 ÷ 440
Identification (min - max) (m)	9.6 ÷ 220

### CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Compression vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Nombre d'images par secondes	25fps
Protocoles supportés	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ONVIF, SNMP
Mise à jour firmware via le réseau	Oui
Usagers reliés simultanément	16
Visualisation à distance par navigateur	Edge, Firefox, Chrome, Safari



IPPTZA04Z25A

## CAMÉRA IP PTZ 4MP 25X

### CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Contrôle à distance par mobile	APP Comelit CCTV
Dernière version du firmware	5.1.1.0(52912)(2023-11-28)

### FONCTIONS

Détection de mouvements	Oui
Analyse vidéo	Détection de changement de scène, Détection facial, Détection de sabotage vidéo, Détection de franchissement de ligne (classification humaine / véhicule), Détection d'entrée / sortie / intrusion dans la zone (classification humaine / véhicule), Comptage de véhicules / personnes, Smart Tracking, Détection du visage, Détection image floue
Zones de masquage (n°)	4
Compensation contre-jour (BLC)	BLC, HLC
Effets numériques	Defog, Flip, Miroir (Horizontal, Vertical, Rotation 180°)
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Contrôle DNR	3D-DNR
Réglage équilibrage des blancs	AWB, Intérieur, Manuel, De plein air
Titrage camàra	Oui

### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Distance éclairage a leds IR	150m
Support mural	Inclus
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK10 (boîtier métallique)
Indice de protection IP	IP66
Entrées/sorties alarme	1/1
Entrées/Sorties audio	1 / 1
Type de sortie LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Support carte SD (carte non fournie)	Micro-SD (256GB max)

### DONNÉES GÉNÉRALES

Tension d'alimentation	12VDC
------------------------	-------

**IPPTZA04Z25A****CAMÉRA IP PTZ 4MP 25X****DONNÉES GÉNÉRALES**

Absorption max. (W)	23
Alimentation PoE	Standard IEEE 802.3at (class 3)
Type d'alimentation	PoE, Alimentation externe
Diamètre (mm)	173
Hauteur (mm)	268
Poids du produit (g)	2100
Matériaux de construction	Plastique, Aluminium moulé sous pression
Type de habillage	Speed dome
Couleur du produit	Blanc et noir
Température de fonctionnement (°C)	-30 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 90
Accessoires fournis	Alimentation

**IPPTZA04Z25A****CAMÉRA IP PTZ 4MP 25X****ACCESSORIES****PMAJB-A ÉTRIER SUR MÂT ADVANCE**

Accessoire pour le montage sur mât des caméras PTZ Advance, boîte de connexion IP66 intégrée. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement. Diamètre du poteau de 160 à 260 mm

**AMAJB-A ÉTRIER D'ANGLE ADVANCE**

Accessoire pour le montage d'angle des caméras PTZ Advance, boîte de connexion IP66 intégrée. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**CMA-PTZ02A ÉTRIER DE PLAFOND ENCASTRÉ ADVANCE PTZ**

Accessoire pour le montage par encastrement au plafond des caméras PTZ série Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**PMA-A ÉTRIER SUR MÂT ADVANCE NEXT**

Accessoire pour le montage sur mât des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement. Diamètre du poteau de 80 à 140 mm

**CMA-PTZA ÉTRIER DE PLAFOND ADVANCE PTZ**

Accessoire pour le montage au plafond des caméras PTZ série Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.



**IPPTZA04Z25A**

## **CAMÉRA IP PTZ 4MP 25X**

### **ACCESSORIES**



**AMA-A ÉTRIER D'ANGLE ADVANCE NEXT**

Accessoire pour le montage d'angle des caméras Next et Advance.  
Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.