

**PRÉSENTATION :** L'Huile Végétale de Lin constitue le choix idéal pour la protection, la conservation et la revitalisation de diverses surfaces. Elle garantit une défense efficace contre l'humidité. L'huile de lin bouillie est une variante d'huile de lin préalablement oxydée, enrichie d'un mélange approprié de siccatifs. Ce processus de traitement, alliant chaleur et réaction chimique, améliore le temps de séchage tout en renforçant la protection, notamment en favorisant une pénétration efficace dans les supports, tels que le bois et les terres cuites.

**DESTINATION :** Bois extérieurs et intérieurs non traités et bruts, carrelages bruts, tomettes, tuiles, terre cuite, briques, pierres poreuses, dalles. Ne s'applique pas sur les supports fermés.

**MATÉRIEL D'APPLICATION :** Chiffon, pinceau, brosse, spalter.

**APPLICATION :** Nettoyer le support. Il devra être bien sec (min 48H dans le cas du bois) pour une bonne pénétration du produit. Application au pinceau, bien tiré. Laisser imprégner. Après 1h, remettre une deuxième couche ou/et essuyer l'excédant au chiffon pour faciliter le séchage.

**SÉCHAGE :** Séchage entre 2 couches : 12 à 24h environ.  
Séchage final : sec au toucher après 24h, à cœur en 1 semaine.

**RECOMMANDATIONS :** Nettoyez vos pinceaux et chiffons avec un peu d'essence de térébenthine, puis au savon de Marseille à l'eau claire.  
La teinte dorée de l'huile de lin peut foncer légèrement les bois clairs. Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière. Utiliser dans les 3 mois après ouverture. Tenir hors de portée des enfants.



# HUILE DE LIN CUIITE

ARCALIN 102

PROTECTION  
RENFORCÉE  
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

FORMULE  
SÉCHAGE OPTIMISÉ



P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P103 : Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.

**Attention :** risque d'auto-inflammation lorsque l'huile de lin est absorbée sur des matériaux poreux (chiffons, papiers, tissus...). Bien penser à faire tremper dans l'eau ces matériaux avant de mettre au rebut ou à la poubelle.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égoût et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.

Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle : [www.maison-etanche.com](http://www.maison-etanche.com) ou scannez le QR code.



**ARCANE INDUSTRIES**<sup>1</sup>  
Z.I. Les Paluds - 222, avenue de la Fleuride  
13782 AUBAGNE CEDEX - FRANCE -  
Tel : 04.42.01.48.65

Email : [contact@arcane-industries.fr](mailto:contact@arcane-industries.fr)  
(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)

1L



3 700043 1458918

5L



3 700043 1458925