

PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE 12/17

ID840 - Photo produit détournée 1

- CORPS EN LAITON

- EXISTE EN VERSIONS ARRIVÉE DROITE OU LATÉRALE, SORTIE DROITE OU LATÉRALE, AVEC OU SANS VALVE D'ISOLEMENT, EN FINITION BRUTE OU NICKELÉE, AVEC BOUCHON PLASTIQUE OU MÉTAL

DESCRIPTION	Purgeur d'air automatique 12/17
CARACTÉRISTIQUES	Purgeur d'air automatique : En laiton brossé Raccordement M12/17 Sortie verticale avec bouchon Température max : 110°C, Pression max : 10 bars Livré avec une valve d'isolement qui permet le remplacement du purgeur, sans vidange de l'installation
APPLICATIONS	S'installe sur les points hauts d'une installation de chauffage
CONDITIONS D'UTILISATION	Veiller à vérifier, régulièrement, la pression d'eau dans le circuit de chauffage
COMPATIBILITÉ	Indispensable sur une installation de chauffage . Ce purgeur élimine automatiquement l'air dissout dans l'eau
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Veiller à vérifier, régulièrement, la pression d'eau dans le circuit de chauffage