SPORTENZIA

FICHE DE POSE

TOILE ANTI-TRANSPIRATION AVEC HOUSSE TÉLÉPHONE

Bande de tissu éponge tendue entre le cintre et la selle qui recueille la sueur avant le cadre et le sol sur home trainer, avec une housse transparente pour le smartphone. Pose, réglage et entretien en une page.



RÉF. TO1 · ROUTE ET VTT, CADRES STANDARDS · ÉPONGE, 56 × 20 CM

Avant de poser

Le côté large de la toile porte deux pattes auto-agrippantes et la housse téléphone ; le côté étroit se termine par une sangle à boucle coulissante. Posez-la vélo installé sur le home trainer, câbles et leviers dégagés.

Poser la toile

1. **Fixez le côté large au cintre** housse vers le haut : une patte auto-agrippante autour du cintre de chaque côté de la potence, bien serrée.
2. **Tendez vers la selle** passez la sangle étroite autour de la tige de selle, sous la selle, et ramenez-la dans la boucle coulissante.
3. **Réglez la tension** en tirant la sangle : la toile doit être tendue au-dessus du tube supérieur sans le toucher.
4. **Glissez le téléphone** dans la housse par l'ouverture au dos, écran contre la fenêtre transparente, et vérifiez que l'écran répond au doigt.
5. **Contrôlez avant de pédaler** genoux et cuisses passent sans frotter, freins et commandes restent libres, la toile ne glisse pas.



Côté large au cintre avec la housse téléphone, sangle étroite vers la tige de selle.

Caractéristiques

Vélos	**Route et VTT**	Matière	**Polyester éponge**
Couches	**Double**	Taille	**56 × 20 cm**
Couleur	**Noir et rouge**	Fixation	**Pattes et boucle**
Housse	**Tactile**	Contenu	**1 toile**

SÉCURITÉ

- Accessoire d'intérieur : retirez la toile avant de rouler sur route.
- La housse protège le téléphone de la sueur, pas d'une immersion : ne laissez pas la toile trempée avec le téléphone dedans.
- Vérifiez les pattes auto-agrippantes avant chaque séance : une toile qui se décroche tombe dans les jambes. Hors de portée des enfants.

Entretien

- Après chaque séance, retirez le téléphone, décrochez la toile et faites-la sécher à l'air. Lavez-la à la main, eau tiède et savon doux ; pas de javel ni de sèche-linge.
- Essuyez le cadre sous la toile : le sel de la sueur attaque métaux et vernis.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.