Fiche Technique Détaillée

ANTISALPETRE

Traitement anti-salpêtre pour murs humides, ANTISALPÊTRE assainit et durcit le plâtre et autres supports à l'intérieur des habitations. Pour l'extérieur, les matériaux traités sont protégés des dégradations liées aux intempéries et au gel (effritements, cassures, dépôts verts et moisissures) et des apparitions du salpêtre.

SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

DESTINATIONS

- Murs humides intérieurs
- Murs extérieurs

MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES

- Plâtre, placo
- Ciment
- Béton
- Pierre
- Brique
- Enduit minéral

CONSOMMATION

3 à 4 m2 au litre selon la porosité du support

CONSERVATION

Stockage : Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Durée de conservation 2 ans en emballage d'origine fermé.

APPLICATION

OUTILS REQUIS

Mail : contact@maison-etanche.com

Tel : 04 96 18 09 18

Adresse : 222 avenue de Fleuride
13400 Aubagne

- à la brosse,
- au rouleau
- au pulvérisateur

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Nettoyer le support à traiter.
- Enlever les vieux papiers peints, les peintures écaillées.
- Supprimer, par brossage, toutes les traces de moisissures, salpêtre...

MISE EN OEUVRE

- Le produit est prêt à l'emploi.
- Appliquer ANTI-SALPÊTRE de bas en haut, à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur jusqu'à saturation du matériau.
- Déborder largement le traitement autour des parties infectées pour éviter toutes réapparitions sur des parties voisines.
- Renouveler l'application tous les ans dans des conditions normales d'entretien du support ou dès apparition de salpêtre ou dès diminution de l'effet imperméabilisant. Le produit est efficace après séchage.

RECOMMANDATIONS

T° d'application : Ne pas appliquer par temps de pluie, de neige ou de temps venteux et par des températures supérieures à 35°C.
Bien mélanger le produit avant son utilisation.
Intervalle à respecter entre l'application et le contact avec le support : 24 h.
Ne pas réutiliser l'emballage après l'emploi du produit.

PROTECTION DU SUPPORT

Ce produit ne nécessite pas de protection particulière.

SÉCHAGE

Séchage (20°C) : 6 heures

ENTRETIEN

Ce produit ne nécessite aucun entretien particulier.

SÉCURITÉ

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Peut être mor-

tel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE. Peut produire une réaction allergique. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.