

Référence : **104753**

FILTRE DOUBLE AVEC CARTOUCHES DE FILTRATION ET ANTICALCAIRE - 6 MOIS



DESCRIPTION

- Filtre double « prêt-à-poser » permettant d'éliminer les impuretés contenues dans l'eau, tout en protégeant l'installation contre le tartre
- Livré "Prêt à poser"
- Accepte toutes les cartouches standard 10"
- Filtre en 3 parties
- Livré avec une cartouche anti-calcaire de polyphosphate 6 mois
- Clé de desserrage et support de fixation inclus

CARACTÉRISTIQUES

Filtre double hauteur du bol : 10"
Raccordement : F 3/4" (inserts laiton)
Température : 0 à 35°C
Débit maximal : 1,5 m³/h
Pression d'utilisation max : 4 bars
Filtration : 20 microns

APPLICATIONS

Installé en entrée d'installation (après le réducteur de pression), ce double filtre permet :
de filtrer l'eau jusqu'à une finesse de filtration de 20 µ
de protéger, pendant 6 mois, les installations contre la formation de tartre en délivrant une dose de polyphosphate

CONDITIONS D'UTILISATION

Installation en entrée de réseau, après le réducteur de pression
Pression Max d'utilisation : 4 bars
Température max d'utilisation : 35°C

COMPATIBILITÉ

Compatible avec des cartouches de 68mm de diamètre
Adapté pour les porte-filtre standard 10" (hauteur cartouche : 9" 3/4)

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Vérifier la cartouche de filtration eau régulièrement : la cartouche est à remplacer quand sa couleur devient foncée
Remplacement de la cartouche Polyphosphate tous les 6 mois.
La clé de desserrage permet uniquement le démontage des bols ; leur serrage s'effectue exclusivement à la main
Ne fonctionne que pour l'eau au th ≤ 30°F.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches - Utilisation de la clé fournie pour le desserrage uniquement

