

MISE EN OEUVRE : Les surfaces extérieures à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépolissées et adhérentes. Il est nécessaire de bien préparer le support. • Nettoyer et brosser les supports à traiter. Pour les carrelages poreux, les efflorescences et la laitance doivent être éliminés par un lavage à l'eau légèrement acidifié ou en utilisant notre DECAPANT VOILE DE CIMENT suivi d'un rinçage. • Eliminer les moisissures et les algues avec notre TRAITEMENT FONGICIDE. • Le traitement doit s'effectuer jusqu'à saturation du support en une seule couche jusqu'à refus. Dans le cas de supports fortement poreux et pour une protection améliorée, il conviendra d'appliquer une deuxième couche 2 heures après la 1ère. Il conviendra de retirer le surplus de produit à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon immédiatement après son application. Ne pas marcher sur le support traité durant son temps de pénétration (environ 6 heures). Bien mélanger le produit avant son utilisation.

RECOMMANDATIONS : Le traitement des surfaces verticales sera effectué par imprégnations successives de bas en haut jusqu'à saturation. Ne pas former de surépaisseurs notamment en cas de supports d'aspect rugueux et non réguliers. Dans les cas de dallages en pierres naturelles ou reconstituées présentant de fortes irrégularités de surface (sorte de petits cratères, etc.) où le produit serait amené à stagner. Ne pas appliquer par des températures inférieures à +5°C, par temps de pluie, de neige ou de temps venteux et par des températures supérieures à 30°C. Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

SÈCHAGE/OUTILS/NETTOYAGE : • Sèchage (20°C) : 6 heures • Circulation par un trafic léger : 24 à 48 h. Le séchage sera d'autant plus retardé que l'hygrométrie de l'air sera plus élevée et la température plus basse. • Matériel : brosse, rouleau ou pulvérisateur sur support sec. • Nettoyage du matériel : Eau

DOMAINES D'APPLICATION : • Dallages • Terres cuites • Matériaux de parement • Pierres naturelles poreuses, pavés • Enduits ciment • Crépis à base de ciment • Tout autre support poreux non fissuré.

ENTRETIEN DES SURFACES TRAITÉES : La protection est optimale après un minimum de 7 jours de séchage. En attendant ce délai, il convient de retirer toutes taches le plus rapidement possible en l'absorbant à l'aide d'un papier essui-tout. Au delà, il est recommandé de retirer les fortes taches dans les 24 heures, avec une éponge humide. Pendant le temps de séchage (7 jours minimum), ne pas effectuer de lavage sur le sol traité, l'entretien régulier se fera en utilisant un détergent neutre.

CONSOMMATION : 3 à 10 m² au litre selon la porosité du support.



HYDROFUGE EFFET MOUILLÉ* IDROREPELENTE EFFETO BAGNATO* HYDRÓFUGO EFECTO MOJADO*

ARCAFUGE EFFET MOUILLE / ARCABLOCK EFFECT

PROTECTION DES MATÉRIAUX
RAVIVEUR DE COULEUR
PROTEZIONE DEI MATERIALI
RAVVIVATORE DI COLORE
PROTECCIÓN DE MATERIALES
REAVIVADOR DE COLOR



* L'effet final attendu sera variable en fonction des supports.
* L'effetto finale varia a seconda del supporto utilizzato.
* El efecto final variará en función del soporte utilizado.



FR : Contient un biocide (agent conservateur). Contient masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants.

IT : Contiene un biocida (agente conservante). Contiene Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisotiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

ES : Contiene un biocida (agente conservante). Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1), mezcla de : 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-7] y 2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-bencisotiazolin-3-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Mantener fuera del alcance de los niños.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égoût et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.

Contribuite a preservare l'ambiente non gettando residui nella fognatura e portando i vostri imballaggi vuoti in un centro di raccolta. Contribuya a preservar el medio ambiente no arrojando residuos al alcantarillado y llevando sus envases vacios a un punto limpio.

FR : Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle : www.maison-etanche.com/fr ou scannez le QR code.

IT : Consultate la scheda tecnica completa sul nostro negozio ufficiale: www.maison-etanche.com/it o scansionate il codice QR.

ES : Consulte la ficha técnica completa en nuestra tienda oficial: www.maison-etanche.com/es o escanee el código QR.



ARCANE INDUSTRIES 11
Z.I. Les Paluds - 222, avenue de la Fleuride
13782 AUBAGNE CEDEX - FRANCE
Tel : 04.42.01.48.65
Email : contact@arcane-industries.fr
(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)
(In caso di reclamo, si prega di indicare il numero di lotto)
(En caso de reclamación, por favor mencione el número de lote)