



# PEELABLE PAINT

**ISONEM PEELABLE PAINT** est un revêtement pelable qui s'applique sur de nombreuses surfaces non absorbante, verre, céramique, marbre, métal, PVC, plastique, etc. surfaces peintes et non peintes, verticales et horizontales à des fins de protection ou de masquage. Il est à base d'eau et à un composant et peut être produit en blanc, transparent ou coloré.

## ZONES D'UTILISATION

La publicité, la santé, l'automobile, l'ameublement, la construction, la décoration, les pièces détachées, le marbre, l'industrie du verre.

## PROPRIÉTÉS

- Il est utilisé sur les surfaces peintes et en plastique car il est à base d'eau.
- Large domaine d'application, facile à appliquer.
- Le film facile à peler résiste à diverses peintures.
- Ne coule pas sur la surface verticale avec ses propriétés thixotropes.
- C'est économique.
- Il n'est pas inflammable car il est à base d'eau. • Non nocif pour l'environnement et la santé.

## INFORMATION SUR L'APPLICATION

**Méthode d'application:** Le protecteur de surface pelable **ISONEM PEELABLE PAINT** est appliqué sur la surface à l'aide d'un rouleau standard utilisé pour les peintures à base d'eau normales. avec une brosse à poils large mais mince. Il faut veiller à ce que l'épaisseur d'application soit suffisante et que l'épaisseur du film sec soit d'au moins 100 microns. Si vous avez besoin d'une protection supplémentaire pour les conditions difficiles, appliquez une couche supplémentaire après un minimum de 30 à 45 minutes. Dans les applications avec des pistolets (appliqué en diluant avec un 1: 1 rapport avec l'eau), une couche doit être appliquée horizontalement et verticalement, puis l'homogénéité doit être assurée à la surface. Le temps de séchage est de 2 à 3 heures à 25 ° C en fonction de la température extérieure. À des températures plus basses, le temps de séchage peut être augmenté car le produit est à base d'eau. À l'air chaud zones recirculées, ce temps est grandement réduit. Quand La **PEINTURE PEELABLE D'ISONEM** Peelable Le système de protection de surface n'est plus nécessaire, il peut être facilement retiré en retirant le film formé du coin. **ISONEM PEELABLE PAINT** n'a pas de résistance à l'eau. Par conséquent, s'il est utilisé sur des surfaces qui seront exposé à l'eau, une peinture spéciale doit être appliquée avec **ISONEM PEELABLE PAINT SEALER** en utilisant Consommation 250 - 300 g / m<sup>2</sup>.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- **Contenu**
- **Consommation de produit** : 250 - 300 g / m<sup>2</sup> (Min. 100 microns pour l'épaisseur du film sec)  
: min. 33 - 50 g / m<sup>2</sup>

## EMBALLAGE ET STOCKAGE

- **Emballage**
- **Température de stockage (° C)** : Seau en plastique de 10 kg
- **Durée de conservation** : 5 - 35 ° C  
: 24 mois à compter de la date de production si stocké dans des emballages d'origine, non ouverts et non endommagés
- **Conditions de stockage** : Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais à l'abri de la chaleur et du feu

1

**! IMPORTANT**

La surface doit être protégée de tout facteurs externes comme la pluie, l'eau, les charges mécaniques et impacts pendant 24 heures pendant et après l'application. Le produit ne doit pas être utilisé plus que la quantité de consommation conseillé.

**! CONDITIONS D'APPLICATION ET RISQUES**

<b>Éléments à considérer pendant l'application</b>	Les surfaces d'application doit être propre et exempt de saleté, huile, rouille, etc.
<b>Autres produits ISONEM recommandés</b>	<b>ISONEM PEELABLE PAINT SEALER</b>
<b>Température d'application idéale</b>	5 - 35 ° C.



**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**



Élastique



B S1 d0  
Classe de feu



Séchage rapide

	BÉTON	MARBRE, GRANITE	BOIS BRUT	CARRELAGE & CÉRAMIQUE	MEMBRANE, BARDEAU ...	PLAQUE MÉTALLIQUE
<b>Application</b>	X	Perpendiculaire à chaque couche	X	Perpendiculaire à chaque couche	X	Perpendiculaire à chaque couche
<b>Humidité de la surface</b>	X	Sec humid	X	Sec humid	X	Sec humid
<b>Outils d'application</b>	X	Rolle; brush, spray	X	Roller, brush, spray	X	Roller, brush, spray
<b>Application du primaire PRIMAIRE</b>	X	X	X	X	X	X
<b>Quantité d'utilisation du produit</b>	X	X	X	X	X	X
<b>Utilisation du produit</b>	X	3couches (Application au pinceau, au rouleau) 6 couches (application avec spray)	X	3couches (Application au pinceau, au rouleau) 6 couches (application avec spray)	X	3couches (Application au pinceau, au rouleau) 6 couches (application avec spray)
<b>Quantité d'utilisation du produit</b>	X	250 - 300 g/m <sup>2</sup>	X	250 - 300 g/m <sup>2</sup>	X	250 - 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Entre deux couches</b>	X	1 Heures	X	1 Heures	X	1 Heures
<b>Sec au toucher</b>	X	X	X	X	X	X
<b>Séchage complet</b>	X	X	X	X	X	X

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

