PEINTURE GLYCERO ARCALAQUE 301 :
La peinture ARCALAQUE 301, hautement résistante, protège et décore tous les supports galva et zinc. Sa formule lui confère une action protectrice face à la rouille, aux intempéries, ainsi qu'aux UV. Sa facilité d'application et son haut pouvoir couvrant garantissent un excellent rendu esthétique.

DESTINATION : Portails, grilles et ferronneries, balcons, volets, rampes, serrureries, boîtes aux lettres, mobilier de jardin, radiateurs.

MATÉRIAUX ÉLIGIBLES : Convient pour le galva et le zinc. Pour tout autre support, veuillez-nous contacter.

PRÉPARATION DES SUPPORTS : • Métaux sains (galva, zinc): le support doit être dégraissé et dérouché avec notre Dégraissant Phosphatant suivi d'un rinçage et séchage. Ensuite le métal doit être recouvert du PRIMAIRE ARCALAQUE 301-P avant l'application de la peinture de finition.

• Métaux déja peints : Si la peinture est adhérente, dégraisser le support avec notre Dégraissant Tous Métaux (aqueux) ou Dégraissant Promoteur d'Adhérence (solvant), poncez légèrement puis dépoussiéré. Si la peinture est non adhérente et abîmée, vous pouvez utiliser un décapant peinture neutre et solvanté tel que l'ARCADECAP PEINTURE BOIS qui n'endommagera pas le GALVA ou poncez le reste de la peinture en revenant à la procédure métaux sains.

• Métaux déja rouillés : En cas de forte rouille, éliminez les parties rouillées et non adhérentes à la brosse métallique. Dégraisser le support avec notre Dégraissant Phosphatant, rincer et sécher. Ensuite il est possible d'appliquer le PRIMAIRE ARCALAQUE 301-P ou suivre la procédure métaux sains.

APPLICATION : Bien remuer la peinture avant application. S'applique après notre PRIMAIRE ARCALAQUE 301-P. Nous préconisons une application en 2 couches. Nous vous conseillons de diluer la 1ère couche avec 3% de White Spirit puis d'appliquer la seconde couche non diluée. Appliquez en épaisseur fine. Nous vous recommandons de commencer par peindre les angles au pinceau et le reste de la surface au rouleau ou par pulvérisation. Il est nécessaire d'attendre un minimum de 12h entre 2 couches. Il est préférable d'appliquer la peinture par température ambiante entre 10 et 25°C hors courant d'air.

CONSOMMATION : 1L permet de peindre jusqu'à 12m² par couche*. Format 0.5L = +/- 6m² pour une couche. Format 2.5L = +/- 30m² pour une couche. *La consommation peut varier en fonction de la nature du métal.

DILUTION ET NETTOYAGE : Le produit est prêt à l'emploi. Une dilution légère au White Spirit est possible. Nettoyage du matériel au solvant ou au White Spirit immédiatement après emploi. La peinture est facile d'entretien et lessivable.

SÉCHAGE : Sec au toucher 4h après application. Recouvrable 24h après application.

MATÉRIEL : La peinture est applicable au pinceau, rouleau laqueur, pistolet airless (Voir données techniques de votre airless).

RECOMMANDATIONS : Le produit doit être stocké à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré. Les produits doivent rester dans leur emballage d'origine fermé, portant le nom du fabricant, la désignation du produit, le numéro de lot et les étiquettes de précaution d'application. Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé hermétiquement. Toujours bien mélanger la peinture avant utilisation.

Arcane industries

PEINTURE GALVA & ZINC

ARCALAQUE 301

ACTION PROTECTRICE

HAUTE ADHÉRENCE

0.5L



ATTENTION - Contient HYDROCARBURES, C9-C11,N-ALCANES,ISOALCANES, CYCLIQUES, < 2% AROMATIQUES; ANHYDRIDE PHTALIQUE; BIS(2-ÉTHYLHEXANOATE) DE COBALT
H226 - Liquide et vapeurs inflammables. H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges. H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 - Tenir hors de portée des enfants. P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P261 - Éviter de respirer les vapeurs, brouillards. P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. P304+P340 - EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. P312 - Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. P333+P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. P403+P235 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau . P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.
EUH211 - Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. UFI : PREJ-GYG5-3F0K-2QK9

Valeur limite pour ce produit (Cat A/i): 500g/L. Ce produit contient au maximum 499g/L COV.
Classification AFNOR (NFT 36-005) : Famille I classe 4a.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* C (A+ A B C)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ARCANE INDUSTRIES
Z.I. Les Paluds - 222 avenue de la Fleuride
13782 AUBAGNE CEDEX - FRANCE
Tél : 04.42.01.48.65
Email : contact@arcane-industries.fr
(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)

Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle : www.maison-etanche.com ou scannez le QR code.