

Hydrofuge imperméabilisant béton sur terrasse, pavés et dalles poreuses, anti-tâches: IMPERTERRASSE BÉTON



DESCRIPTION PRODUIT Produit Imperméabilisant - Hydrofuge / Oléofuge haute qualité pour terrasses extérieurs :

IMPER TERRASSE BÉTON est un **hydrofuge liquide**, imperméabilisant et oléofuge conçu pour protéger les surfaces en béton non fissurés contre les infiltrations d'eau et la graisse. Il empêche l'absorption des huiles automobiles, des résidus alimentaires et autres impuretés, assurant ainsi une protection durable du support.

Votre extérieur en béton est devenu poreux et vulnérable aux agressions extérieures ? Ce traitement imperméabilisant est la solution idéale pour renforcer sa résistance aux intempéries et aux variations de température. Grâce à son action **protectrice**, il forme un véritable **bouclier protecteur** contre les infiltrations et les taches tenaces tout en laissant respirer le matériau.

Fabriqué en France dans notre usine Arcane Industries.

AVANTAGES PRODUIT

- Oléofuge (contre les taches).
- Imperméabilisation et protection contre l'humidité.
- Hydrofuge prêt à l'emploi.
- Résiste aux taches de nourriture, aux huiles automobiles, à la graisse.
- Traitement microporeux : laisse respirer le support tout en assurant une imperméabilisation efficace.
- Non filmogène, totalement incolore.
- Rend les matériaux auto lavables.
- Protège contre les éclatements dus au gel et aux agressions climatiques.
- Retarde la formation des dépôts verts.
- Sans odeur.

DESTINATION

IMPER TERRASSE BÉTON est conçu pour **toutes les surfaces en béton poreux et non fissurées**.

MATÉRIAUX ÉLIGIBLES

Dallage béton - Pavés autobloquants - Carreaux de ciment - Pierres reconstituées - Pierre naturelle

APPLICATION OUTILS REQUIS

Brosse ou au rouleau.

Nettoyage des outils à l'eau

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Nettoyer et broser les supports avant application.
- Les matériaux doivent être secs et dépoussiérés avant tout traitement.
- Eliminer les dépôts verts et les moisissures au moyen de notre TRAITEMENT FONGICIDE.

MISE EN OEUVRE

- IMPER TERRASSE BÉTON est hydrofuge liquide prêt à l'emploi.
- Aucune dilution n'est nécessaire.
- L'application se fait à la brosse ou au rouleau.
- La surface doit être imprégné en une ou plusieurs fois (selon la porosité) jusqu'à saturation.
- Le temps de séchage entre chaque couche est de 24 heures.
- L'efficacité optimum est constatée 7 jours après application.

RECOMMANDATIONS

- Ne pas marcher sur la surface traité pendant 4 heures, puis passer une seconde couche si nécessaire en fonction de la porosité de votre support à 24h.
- Si absorption très rapide, passer une 2ème couche 24 heures après, en vérifiant qu'elle est absorbée par le support. Sur sols peu poreux (marbres, granit, grès cérame etc..) une seule couche peut saturer le support. 2 heures après la dernière application, retirer le surplus en surface avec un chiffon propre et sec, notamment sur creux afin qu'il ne subsiste aucune nuance.
- Sur des bétons neufs ou dalles neuves, il pourra être nécessaire d'appliquer une 2ème

ou une 3ème couche.

PROTECTION

Ce produit ne nécessite pas de protection particulière

SÉCHAGE

- Le temps de séchage entre chaque couche est de 24 heures.
- Peut être recouvert après 24h.
- Circulation légère entre 4 et 6h en fonction de la température et taux d'humidité.

ENTRETIEN

La protection de longue durée est optimale après 8 jours de séchage. Pendant ce délai, retirer toutes taches le plus rapidement possible en l'absorbant à l'aide d'un papier essuie-tout. Au-delà, il est recommandé de retirer les fortes taches (huile, vin, cirage, etc.) dans les 24 heures, avec une éponge humide légèrement imprégnée de produit vaisselle. Ne pas effectuer de lavage du sol traité pendant les 8 jours de séchage. Entretien régulier avec un détergent neutre.

CONSOMMATION

4 à 6 m² au litre selon la porosité du support.

CONSERVATION

- Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé
- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- Ne pas stocker en dessous de 5°C

Mentions Légales :

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Respecter les précautions d'emploi.