



**KVS2011**

## **KIT SWITCH ET MINI MAINS LIBRES WI-FI SB2**



Composition du kit : 1 moniteur Mini mains libres Wi-Fi art. 6741W, 1 borne de dérivation art. 1214/2C, 1 borne de fin de ligne art. 1216, 1 alimentation art. 1210A, 1 platine Switch à 1 bouton art. IX0101 avec boîtier d'encastrement art. IX9150 et 1 groupe audio-vidéo couleurs art. 4681/4. Système Simplebus 2.



**KVS2011**

## KIT SWITCH ET MINI MAINS LIBRES WI-FI SB2

### PRODUCTS IN THE KIT



#### **IX9150 BOÎTIER À ENCASTRER POUR FAÇADE À 1-2-3-4 BOUT.**

Boîtier à encastrer pour les platines art. IX0101, IX0102, IX0103 et IX0104 à 1-2-3-4 boutons. Dimensions : 124 x 236,7 x 56 mm.

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Hauteur (mm)    | 236.7 |
| Largeur (mm)    | 124   |
| Profondeur (mm) | 56    |

### DONNÉES GÉNÉRALES

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Matériaux de construction | Acier zingué |
| Couleur du produit        | Acier        |

### COMPATIBILITÉ

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Système audio/vidéo Simplebus 2  | Yes |
| Système audio/vidéo Building Kit | Yes |
| Système audio Simplebus 2        | Yes |
| Système audio Simplebus 1        | Yes |
| Système VIP                      | Yes |

### MONTAGE/INSTALLATION

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Montage à encastrement | Oui |
|------------------------|-----|



**KVS2011**

## KIT SWITCH ET MINI MAINS LIBRES WI-FI SB2



### **IX0101 FAÇADE SWITCH AVEC 1 BOUTON**

Façade pour platine Switch en acier inox AISI 316 brossé de 2,5 mm d'épaisseur. Adaptateur art. 1250U compris permettant d'utiliser le module audio ou audio/vidéo, à commander séparément, en fonction du type de câblage (2 fils numériques Simplebus ou VIP). Comprend 1 bouton déjà monté et câblé. Rétro-éclairage des étiquettes porte-noms à leds blanches. Remplacement des étiquettes par l'avant. Indice de protection IK08. À compléter d'un boîtier à encastrer ou en saillie (à commander séparément). Dimensions (L x H x P) : 150 x 262,7 x 2,5 mm.

#### DONNÉES GÉNÉRALES

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Typologie                 | Monobloc                      |
| Hauteur (mm)              | 262.7                         |
| Largeur (mm)              | 150                           |
| Profondeur (mm)           | 2.5                           |
| Couleur du produit        | Acier                         |
| Matériaux de construction | Acier inoxydable AISI 316L    |
| Montage à encastrement    | Oui, avec un accessoire dédié |
| Montage en saillie        | Oui, avec un accessoire dédié |

#### SYSTÈMES COMPATIBLES

|                                                           |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unités audio et audio/vidéo compatibles                   | Art.1682, Art.1682HVC, Art.4682HD, Art.1621, Art.1621VC, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681 |
| Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C      | Yes                                                                                                |
| Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A | Yes                                                                                                |
| Kit audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1209   | Yes                                                                                                |
| Audio Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A       | Yes                                                                                                |
| Audio Simplebus 1                                         | Yes                                                                                                |



**KVS2011**

## KIT SWITCH ET MINI MAINS LIBRES WI-FI SB2

### SYSTÈMES COMPATIBLES

ViP Yes

### CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Technologies mises en place Annulation d'écho

### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type d'appel Boutons

Type de boutons Mécanique

Nombre de boutons (n°) 1

Couleur de rétroéclairage Blanche

### CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP IP54

Notation Anti-vandalisme (Code IK) IK08

Température de fonctionnement (°C) -25 ÷ 55

Humidité de fonctionnement (HR max) (%) 25 ÷ 95

Classe environnementale III



**KVS2011**

## KIT SWITCH ET MINI MAINS LIBRES WI-FI SB2



### **6741W MONITEUR VIDÉOPHONIQUE MAINS LIBRES WI-FI. SB2**

Moniteur vidéophonique série Mini mains libres Wi-Fi pour système Simplebus 2. Associé à l'appli Comelit, à télécharger gratuitement dans les stores Google et Apple, et/ou aux assistants vocaux Alexa/Ecoshow/Google Assistant, il permet de répondre aux appels directement à partir d'un Smartphone/d'une tablette/des assistants vocaux, en mode local et à distance. Il permet de valider la fonction de « Reconnaissance faciale » directement à partir de l'appli, pour envoyer automatiquement, après qu'un sujet ait été reconnu, la commande d'ouvre-porte (active par défaut), commander un actionneur pour allumer une lumière ou pour une ouverture supplémentaire et recevoir une notification lorsqu'une personne connue effectue un appel. Permet d'actionner les nouveaux dispositifs domotiques wi-fi Comelit série WiFree. Permet également de commander des dispositifs aux protocoles différents, en intégrant tout système domotique de tiers pour commander des grilles, l'éclairage extérieur, enclencher des scénarios, etc. Remplacer l'ancien moniteur vidéo pour profiter de tous les avantages de la technologie Wi-Fi ne représente plus un problème. Mini Wi-Fi est en effet compatible avec toute sorte de système vidéophonique Simplebus 2 Comelit et ne nécessite aucun ouvrage de maçonnerie. Il dispose d'un étrier de fixation et d'une borne de dérivation pour colonne montante art.1214/2C.

#### DONNÉES GÉNÉRALES

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Hauteur (mm)              | 160                           |
| Largeur (mm)              | 115                           |
| Profondeur (mm)           | 22                            |
| Poids du produit (g)      | 400                           |
| Couleur du produit        | Blanc RAL9003                 |
| Matériaux de construction | ABS                           |
| Montage en saillie        | Oui                           |
| Montage sur base de table | Oui, avec un accessoire dédié |

#### SYSTÈMES COMPATIBLES

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C | Yes |
|------------------------------------------------------|-----|



**KVS2011**

**KIT SWITCH ET MINI MAINS LIBRES WI-FI SB2**

**SYSTÈMES COMPATIBLES**

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A | Yes |
| Kit audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1209   | Yes |

**DISPLAY**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Display taille (")   | 4.3     |
| Type d'écran         | LCD     |
| Rapport d'aspect     | 16:9    |
| Résolution (pixels)  | 480x272 |
| Menu à l'écran (OSD) | Oui     |

**CARACTÉRISTIQUES AUDIO**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Typologie                   | Mains libres              |
| Micro                       | 6mm (Ø), Omnidirectionnel |
| Haut-parleur                | 36mm (Ø), 40 Ohm, 1W      |
| Technologies mises en place | Full-Duplex               |

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Type d'alimentation                  | Alimentation par bus vidéo |
| Tension d'alimentation               | 22÷34 VDC (Bus)            |
| Absorption en veille (W)             | 0.1                        |
| Absorption en veille en mode kit (W) | 1.9                        |
| Absorption maximale (W)              | 8.3                        |

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES**

|                                                                  |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Type de boutons                                                  | Capacitif                                                                 |
| Boutons de service                                               | Ouvre-porte, Réponse, Silencieux (Privacy), Menu, Messages, Porte ouverte |
| Nom. de boutons programmables pour des fonctions supplémentaires | 4                                                                         |



**KVS2011**

## KIT SWITCH ET MINI MAINS LIBRES WI-FI SB2

### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Bornes                | L L CFP1 CFP2 |
| Bornes amovibles      | Yes           |
| Nombre d'entrées (n°) | 1             |

### RÉGLAGES

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Volume du haut-parleur | Yes |
| Volume de la sonnerie  | Yes |
| Luminosité de l'écran  | Yes |

### RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

|                                                           |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de connexion Wi-Fi                                   | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 canaux                                                                                                                               |
| Méthode de cryptage et d'authentification prise en charge | Réseaux OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 bits (code ASCII à 5 chiffres ou 10 hexadécimaux), WEP 128 bits (code à 13 chiffres ASCII ou 26 codes hexadécimaux) |
| Attribution d'adresse IP                                  | DHCP                                                                                                                                                                |
| Connexion IoT au Comelit Cloud                            | Yes                                                                                                                                                                 |
| Mise à jour du micrologiciel via Comelit Cloud            | Yes                                                                                                                                                                 |

### CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

|                                         |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indice de protection IP                 | IP30                                                                                                                                                                                                                   |
| Température de fonctionnement (°C)      | 5 ÷ 40                                                                                                                                                                                                                 |
| Humidité de fonctionnement (HR max) (%) | 25 ÷ 75                                                                                                                                                                                                                |
| Classe environnementale                 | I (B1)                                                                                                                                                                                                                 |
| Certifications                          | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1) |

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|             |     |
|-------------|-----|
| Ouvre porte | Yes |
|-------------|-----|



**KVS2011**

**KIT SWITCH ET MINI MAINS LIBRES WI-FI SB2**

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Ouverture de la porte automatique sur appel (Docteur) | Yes |
| Mode Silencieux (Coupure sonnerie)                    | Yes |
| Auto-allumage                                         | Yes |
| Appel au standard de conciergerie                     | Yes |
| Appels intercom                                       | Yes |
| Appel intercommunicant sélectif                       | Yes |
| Entrée de l'appel porte palière                       | Yes |
| Sonnerie personnalisable                              | Yes |
| Réponse automatique (mains libres)                    | Yes |
| Mémoire vidéo                                         | Yes |
| Envoi d'appels d'alarme                               | Yes |
| Commande actionneur                                   | Yes |
| Adresse multiple                                      | Yes |
| Intégration avec les assistants vocaux                | Yes |
| Identification faciale                                | Yes |
| Signalisation porte ouverte                           | Oui |
| Affichage date/heure                                  | Yes |





**KVS2011**

## KIT SWITCH ET MINI MAINS LIBRES WI-FI SB2



### 1210 ALIMENTATION SIMPLEBUS2

Alimentation pour le système 2 fils servant à alimenter la platine extérieure (bornes L1 - L1 ) et la colonne montante (bornes L2 - L2 ). Elle est équipée d'une borne pour la terminaison de la ligne art. 1216. Tension d'entrée 110-240 Vca. Compatible avec les groupes audio/vidéo art. 4681 et 1621VC et le groupe audio art. 1621. Dimensions : 106 x 89 x 62 mm (6 modules DIN).

#### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Tension d'alimentation           | 110÷240 VAC |
| Tension d'alimentation de sortie | 33VDC       |
| Courant max transmis (A)         | 1.2         |
| Applicable sur rail DIN          | Yes         |
| Nombre modules DIN (n°)          | 6           |

#### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Poids du produit (g) | 300 |
|----------------------|-----|

#### DONNÉES GÉNÉRALES

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Hauteur (mm)                            | 108       |
| Largeur (mm)                            | 90        |
| Profondeur (mm)                         | 62        |
| Matériaux de construction               | Plastique |
| Couleur du produit                      | Blanc     |
| Température de fonctionnement (°C)      | -10 ÷ 40  |
| Humidité de fonctionnement (HR max) (%) | 25 ÷ 75   |

#### COMPATIBILITÉ

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Système audio/vidéo Simplebus 2  | Yes |
| Système audio/vidéo Building Kit | Yes |



**KVS2011**

## KIT SWITCH ET MINI MAINS LIBRES WI-FI SB2

### COMPATIBILITÉ

Système audio Simplebus 2

Yes

### MONTAGE/INSTALLATION

Montage en saillie

Oui

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance maximum distribuée (W)

40



KVS2011

## KIT SWITCH ET MINI MAINS LIBRES WI-FI SB2

**1216 BORNE DE FIN DE LIGNE SIMPLEBUS2**

Borne de fin de ligne. Fournie avec la centrale vidéo art. 4888 ou 4888C . A monter en fin de colonne , selon les indications de la documentation technique.

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Connecteur entrée | Bornier de connexion                                           |
| Certifications    | EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Température de fonctionnement (°C)      | -5 ÷ 40 |
| Humidité de fonctionnement (HR max) (%) | 25 ÷ 95 |

## COMPATIBILITÉ

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Système audio/vidéo Simplebus 2 | Yes |
|---------------------------------|-----|



**KVS2011**

## KIT SWITCH ET MINI MAINS LIBRES WI-FI SB2



### **1214/2C BORNE DE DÉRIVATION DE SIGNAL VIDÉO COULEUR**

Borne de dérivation de signal vidéo. La borne doit être montée dans la colonne pour se dériver vers les étriers vidéo ou les combinés audio. Elle est livrée avec les étriers des moniteurs. Dimensions: 20 x 20 x 25 mm .

#### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Hauteur (mm)                       | 25       |
| Largeur (mm)                       | 32       |
| Profondeur (mm)                    | 25.5     |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ÷ 30 |

#### COMPATIBILITÉ

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Système audio/vidéo Simplebus 2 | Yes |
| Système audio Simplebus 2       | Yes |

#### CARACTÉRISTIQUES AUDIO/VIDÉO

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Système audio       | Yes |
| Système audio/vidéo | Yes |