

MANOMÈTRE À RACCORDEMENT RADIAL M8/13 D60 10 BAR



- RACCORDEMENT STANDARD EN LAITON POUR UNE MEILLEURE DURABILITÉ DANS LE TEMPS.
- BOITIER EN ABS ANTI-CHOC

SOMATHERM FOR YOU - Manomètre à raccordement radial 8/13 Ø50 10 bar

DESCRIPTION	Manomètre sec à raccordement radial Mâle 8/13 (1/4") en laiton pour une meilleure durabilité dans le temps. - Permet de contrôler la pression en aval du réducteur de pression afin de régler précisément la pression dans l'habitation. - Mesure de 0 à 10 bars. - Précision classe 1,6 répondant aux exigences de la norme DIN 16005. - Pour fluide non corrosif entre -20°C à +60°C. - Boîtier ABS anti-choc. - Cadran Ø50mm. - Verre en plexiglas.
CARACTÉRISTIQUES	Manomètre sec à raccordement radial mâle 8/13 (1/4") en laiton Permet de contrôler la pression en aval du réducteur de pression Mesure de 0 à 10 bars Précision classe 1,6 (norme DIN 16005) Pour fluide non corrosif de -20°C à +60°C Boîtier ABS anti-choc Cadran Ø50 mm Verre en plexiglas
APPLICATIONS	Contrôle la pression du circuit de chauffage et sanitaire
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Le montage doit être fait dans le respect des règles de l'art. Pour fluide non corrosif entre -20°C à +60°C