VELKYNE

GUIDE D'UTILISATION

PACK BRYTON RIDER 750 SE : COQUE ET FILM ÉCRAN

Coque silicone souple lavable (20 g) et film anti-rayures ultra-fin pour le Bryton Rider 750 SE. Le film d'abord, la coque ensuite ; écran tactile et recharge restent accessibles, sans outil.



BRYTON RIDER 750 SE · FILM ANTI-RAYURES · COQUE SILICONE 20 G

01 · CONTENU

CONTENU DU PACK ET POSE DU FILM

Dans le pack

ÉLÉMENT	QTÉ	DÉTAIL
Coque silicone	1	Souple, lavable, 20 g, 8 × 6 × 1 cm ; tactile et recharge accessibles
Film de protection	1	Transparent, anti-rayures, ultra-fin

Poser le film

1. **Nettoyez l'écran** à l'alcool ou à la lingette humide, séchez au microfibre, tamponnez au ruban adhésif. Contrôlez à contre-jour : aucune trace, aucun grain.
2. **Présentez le film à blanc,** pellicule en place : il couvre la vitre jusqu'à ses bords et laisse libres les boutons. Mémorisez ce repère.
3. **Décollez la pellicule** de la face adhésive sur un tiers seulement, en tenant le film par les bords. Ne touchez pas la face collante.
4. **Ancrez le premier bord** sur le repère, appuyez-le avec une carte souple, puis déroulez le film sur l'écran en retirant le reste de la pellicule.
5. **Lissez du centre vers les bords** avec la carte, puis appuyez tout le pourtour. Les micro-bulles restantes disparaissent en 24 à 48 h.

L'ORDRE DE POSE

- **1. Le film**, sur un écran nu et propre : c'est l'étape qui ne se reprend pas facilement.
- **2. La coque**, dont les bords recouvrent le pourtour du film et le maintiennent.
- **3. Le compteur** clipsé sur son support, coque en place.

Avant de poser

- Une pièce **sans poussière en suspension** et sans courant d'air ; mains propres, compteur éteint, écran sec.
- De quoi nettoyer : lingette humide ou alcool, microfibre, ruban adhésif pour piéger les poussières.
- Compteur **hors de son support** : la coque s'enfile sur l'appareil nu.

Compatibilité

Compteur	**Bryton Rider 750 SE**	Coque	**Silicone souple lavable, 20 g**
Film	**Anti-rayures, ultra-fin**	Protège de	**Chocs, rayures, poussière**
Pose	**Sans outil**		

02 · MONTAGE

COQUE, ENTRETIEN, DÉPANNAGE

Enfiler la coque

1. **Enfilez la coque** par un bout du compteur, puis rabattez-la sur l'autre : ses bords recouvrent le pourtour du film sans le soulever.
2. **Placez chaque bouton** dans sa découpe ; port de charge et fixation au dos doivent rester libres.
3. **Clipsez le compteur** sur son support, coque en place : il doit se verrouiller comme à nu, d'un quart de tour jusqu'au clic.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Point blanc avec halo	Poussière piégée à la pose	Soulevez le bord au ruban adhésif, ôtez-la, reposez
Bord du film qui se soulève	Trace grasse dessous	Appuyez avec la carte ; s'il revient, nettoyez et reposez
La coque soulève un bord du film	Film décentré	Reposez-le avant d'enfiler la coque
Le compteur ne se verrouille pas	Coque mal enfilée, ou ergots mal présentés	Dégagez la découpe de fixation, alignez, tournez jusqu'au clic

Retirer la coque

Pour nettoyer le compteur ou changer le film, décollez la coque par un angle du boîtier, doucement, jamais en tirant sur une découpe de bouton : c'est là qu'une coque se déchire.

Entretien

- Coque : lavable à l'eau claire ; séchez-la avant de la remettre. Pas de solvant.
- Film : nettoyez au microfibre. Un film marqué par une rayure profonde a fait son travail : remplacez-le quand elle gêne la lecture.

AVANT DE ROULER

- Compteur verrouillé sur son support : il ne tourne pas, ne se soulève pas.
- Boutons qui répondent à travers la coque, port de charge accessible.
- Film sans bulle ni bord soulevé.

À NE PAS FAIRE

- Pas de film sur un écran fissuré, pas de coque enfilée avant le film.
- Ne tirez pas le compteur vers le haut pour le retirer : un quart de tour dans l'autre sens.

En vidéo

Tutoriel indépendant (en anglais) sur la pose d'un film de protection, scannez pour visionner.

How to install ANY screen protector perfectly, 10 steps
MobileReviewsEh · anglais

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur la pose, le montage et la compatibilité.