

**IPNVR004A08PBSL****NVR 4CH, 8MP, POE, AI, SANS HDD**

Enregistreur vidéo sur réseau (NVR) pour 4 canaux IP (4 PoE), résolution maxi 8MP, compression vidéo H.265 /H.264, dual streaming, bandwidth 40Mbps. Compatible avec toutes les fonctions d'analyse vidéo DVA des caméras connectées. Base de données platines. Compatible avec les navigateurs : IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Contrôle à distance via APP Comelit CCTV et logiciel Comelit CCTV Manager. Alimentation 48 V comprise. Ce NVR se connecte aux serveurs de Comelit protégés par les services AWS.



**IPNVR004A08PBSL**

## NVR 4CH, 8MP, POE, AI, SANS HDD

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Entrées vidéo	4 PoE (4K/5MP/4MP/3MP/2MP/HD)
Sortie vidéo principal	1 (VGA - 1920x1080@60Hz), 1 (HDMI - 4K@30Hz)
Entrées/Sorties audio	1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711u / G.711a)
Compression vidéo	H.264, H.265
Frame rate en lecture / enregistrement	30fps@8MP
Disques Durs additionnelles (SATA)	1 (8TB max)

### CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Système d'exploitation	Linux embedded
Méthodes d'enregistrement	Automatique, manuel, programmé, événement
Type d'enregistrement	Dual streaming
Nombre maximum de canaux en lecture simultanés	1@4K, 4@FULL-HD
Protocoles supportés	DDNS, Comelit DNS, DHCP, NTP, PPPoE, SMTP, TCP/IP, UPnP, ONVIF
Attribution IP	Manuel, DHCP
Transmission cryptée	HTTPS, SSL, RSA+AES
Bande passante max (Mbps)	40
Contrôle à distance par navigateur	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Contrôle à distance par le logiciel	Comelit CCTV Manager
Contrôle à distance par mobile	APP Comelit CCTV
Usagers reliés simultanément	5
Principales fonctions	Analyse vidéo (uniquement avec des caméras dédiées), Fonction gestion parkings, Fonction système d'alarme

### FONCTIONS

Détection de mouvements	396
Autosurveillance	Yes
Zones de masquage (n°)	4



**IPNVR004A08PBSL**

**NVR 4CH, 8MP, POE, AI, SANS HDD**

**FONCTIONS**

Perte signal vidéo	Yes
Journal système à distance	Oui
Notification e-mail	Yes
Enregistrement pré-événement	5s

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL**

Type de connexions/ports	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 4xEthernet 10/100 Mbit/s PoE (IEEE 802.3af), 2xUSB 2.0, 1xRS485
Fanless	Yes

**DONNÉES GÉNÉRALES**

Absorption max. (W)	6
Absorption maximale par port POE (W)	13
POE total power (W)	40
Distance maximale en mode longue portée (CAT5e/CAT6) (m)	180
Tension d'alimentation	100÷240, 50÷60Hz
Hauteur (mm)	52
Largeur (mm)	300
Profondeur (mm)	248
Poids du produit (g)	800
Matériaux de construction	Métallique
Couleur du produit	Noir
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 90
Accessoires fournis	Alimentation, Mouse
Backup système	USB 2.0