SPORTENZIA

FICHE DE POSE

HOUSSE HAMAC DE SIÈGE ARRIÈRE POUR CHIEN

Toile Oxford de 145 × 135 cm qui se tend en hamac entre les appuie-tête avant et arrière, ou se pose à plat sur la banquette : boue, poils et griffures restent sur la toile. Pose, entretien et sécurité en une page.

RÉF. HOVOITBACK · BANQUETTE ARRIÈRE : VOITURE, SUV, 4X4, PICK-UP · TISSU OXFORD RENFORCÉ, 145 × 135 CM, SANGLES RÉGLABLES



Avant de poser

Quatre sangles réglables à clips sont cousues aux coins de la toile. En hamac, les deux sangles avant s'accrochent aux appuie-tête des sièges avant et les deux arrière à ceux de la banquette : la toile ferme l'espace jusqu'au plancher et protège aussi le dos des sièges avant. À plat, seules les sangles arrière servent et l'avant de la toile retombe devant l'assise.

Installer en hamac

1. **Dépliez la toile** sur la banquette, sangles vers les appuie-tête.
2. **Accrochez les sangles arrière** autour des tiges des appuie-tête de la banquette et clipsez-les.
3. **Accrochez les sangles avant** aux appuie-tête des sièges avant, puis réglez leur longueur : la toile forme un hamac sans tirer sur les sièges.
4. **Installez le chien** attaché à son harnais, l'attache fixée à la ceinture ou à un point d'ancrage ; les ouvertures de la toile laissent passer les boucles.
5. **Vérifiez avant de rouler** que les sangles tiennent, que les sièges avant restent réglables et que rien ne gêne le conducteur.

Entretien

- Secouez la toile dehors, puis un coup d'éponge ou de chiffon humide suffit pour les poils, la boue et l'eau.
- Laissez-la sécher ouverte avant de la replier : rangée humide, elle moisit.
- Pliée dans le coffre, elle est prête pour la prochaine sortie.

Caractéristiques

Dimensions	**145 × 135 cm**	Matière	**Tissu Oxford renforcé**
Fixation	**4 sangles à clips**	Véhicules	**Voiture, SUV, 4×4, pick-up**
Protection	**Anti-rayures, anti-salissures**	Entretien	**Éponge ou chiffon**

VOTRE CHIEN ET VOUS

- La housse n'est pas une retenue : le chien voyage attaché, avec un harnais relié à la ceinture ou à un point d'ancrage, jamais par le collier.
- En hamac, pas de passager à l'arrière : la toile recouvre les ceintures et leurs boucles.
- La housse ne doit jamais gêner une ceinture utilisée, un airbag ni les fixations d'un siège enfant.

BON À SAVOIR

- Les sangles s'accrochent aux appuie-tête seulement : sur un siège sans appuie-tête réglable, la pose en hamac n'est pas possible.
- Griffes et boue restent sur la toile, pas les odeurs : aérez la voiture après le trajet.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et l'entretien.