

EW6C4824SC





Réglage automatique du temps et de l'énergie pour un séchage efficace Confiez votre linge au sèche-linge SimpliCare avec OptiSense. Il ajuste automatiquement le temps et la consommation d'énergie en fonction de la taille de la charge. Vos vêtements sècheront rapidement et tout en douceur.

Bénéfices et Caractéristiques



Un séchage efficace avec OptiSense

Grâce à des capteurs, ce système ajuste automatiquement la durée du séchage en fonction de la charge de linge. Il contrôle le taux d'humidité pour que vos vêtements soient parfaitement secs.



fonction de votre planning, reporter le début de chaque cycle jusqu'à 20 heures maximum.



SOIN DU LINGE

- Sèche-linge SIMPLICARE
- Tambour zinc 3 redans
- 2 sondes OptiSense
- Rotation alternée
- CARACTÉRISTIQUES
- Moteur Inverter
- · Départ différé 20h / Temps restant
- Programmes Synthétiques: Prêt à ranger, Extra sec
- Programmes Coton : Prêt à ranger, Très sec, Prêt à repasser
- · Programmes spéciaux: draps, coton Eco, délicats, denim, facile à repasser, mixtes, rafraîchir, sports
- · Options: délicat, anti-froissage, minuterie
- Séchage électronique
- Indicateurs du déroulement de programme : anti-froissage/fin, refroidissement, prêt à ranger, séchage, très sec, à repasser, sec
- Autres indicateurs : nettoyage condenseur, nettoyage filtre, bac plein
- Volume tambour : 118 LCONFORT et SÉCURITÉ
- Bac de récupération: 5.28 L situé en haut à gauche
- Porte reversible
- 4 pieds réglables
- DESIGN
- Ecran LCD
- · Hublot blanc
- · ACCESSOIRES compatibles en option
- Kit de superposition STA9GW3



EW6C4824SC

Spécifications techniques	
Capacité maxi de séchage	8 kg
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation
Technologie de séchage	Condensation
Classe énergétique*	В
Consommation d'énergie en kWh/an*	561
* sur la base de 160 cycles séchage Coton standard à pleine & demi- charge & de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil	-
Sèche-linge domestique à tambour	automatique
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	4.81
Conso. d'énergie en cycle coton demi- charge (kWh)*	2.52
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)*	0.05
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)*	0.05
Durée du mode laissé sur marche (min)*	10
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	139

Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm)	79
Efficacité de condensation*	В
Niveau sonore dB(A)**	66
Taux de condensation moyen en cycle coton pleine charge (%)	81
Taux de condensation moyen en cycle coton demi-charge (%)	81
Puissance Totale (W)	2800
Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/230
Longueur de câble (m)	1.45
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x615/647
Dimensions emballées HxLxP (mm)	890x640x680
Poids brut/net (kg)	40.8 / 38.26
Fabriqué en	PL
PNC	916 098 564
Code EAN	7332543674138



