

GRUPE DE SÉCURITÉ INOX ORIENTABLE POUR EAU AGRESSIVE



- LE SIÈGE INOX EST ADAPTÉ AUX EAUX CORROSIVES
- VANNE D'ARRÊT À BILLE RÉSINE POUR ÉVITER L'ENTARTRAGE
- GARDE D'AIR ORIENTABLE ADAPTÉE POUR LES CHAUFFE-EAU MURAUX ET AU SOL
- GAMME EN LAITON BRUT RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT

SOMATHERM FOR YOU - Groupe de Sécurité NF 3/4" à garde d'air orientable - Compact, fiable et durable - Siège inox pour eau agressive - Montage vertical ou horizontal - Compatible avec tous types de chauffe-eau

DESCRIPTION	<ul style="list-style-type: none"> - Raccordement 20/27. - Certifié NF. - Corps en laiton sans nickelage en finition brut minimisant la teneur en plomb. - Siège en inox adapté aux eaux agressives. - Avec garde d'air orientable intégrée pour un montage vertical ou horizontal. - Pression de tarage : 7 bars (chauffe-eau 10kW). - Ecrou 8 pans pour une installation facilitée avec une simple clé plate.
CARACTÉRISTIQUES	Le groupe de sécurité maintient une pression inférieure à 7 bar, en compensant la dilatation de l'eau et en évitant la surpression. Il est équipé d'une vanne d'arrêt pour isoler hydrauliquement la production d'eau chaude sanitaire et d'un clapet anti-retour pour que l'eau chaude sanitaire ne reparte pas dans le réseau en amont.
APPLICATIONS	Sécurité chauffe-eau et préparateur ECS de chaudière
CONDITIONS D'UTILISATION	Température d'entrée maxi. : 65°C
COMPATIBILITÉ	Chauffe-eau 10 kW Raccordement 20/27 (3/4")
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Avant montage, rincer la tuyauterie d'alimentation En cas de pression d'alimentation supérieure à 5,25 bar, il est nécessaire d'installer un réducteur de pression conforme à la norme NF EN 1567 sur l'alimentation principale (de la maison ou de l'appartement)