Référence : **104753** 3700350805139

# FILTRE DOUBLE AVEC CARTOUCHES DE FILTRATION ET ANTICALCAIRE - 6 MOIS



**AQUAWATER - 104753 - Station filtre double avec cartouches de filtration et anticalcaire - Clé de désserrage et support de fixation inclus - Durée de vie des cartouches : 6 mois**

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** | • Filtre double « prêt-à-poser » permettant d'éliminer les impuretés contenues dans l'eau, tout en protégeant l'installation contre le tartre<br>• Livré "Prêt à poser"<br>Accepte toutes les cartouches standard<br>• Filtre en 3 parties<br>• Livré avec une cartouche filtrante bobinée 20 µm et une cartouche anti-calcaire de polyphosphate 6 mois<br>• Clé de désserrage et support de fixation inclus |
| **CARACTÉRISTIQUES** | Filtre double hauteur du bol : 10"<br>Raccordement : F 3/4" (inserts laiton)<br>Température : 0 à 35°C<br>Débit maximal : 1,5 m³/h<br>Pression d'utilisation max : 4 bars<br>Filtration : 20 microns |
| **APPLICATIONS** | Installé en entrée d'installation (après le réducteur de pression), ce double filtre permet :<br>de filtrer l'eau jusqu'à une finesse de filtration de 20 µ<br>de protéger, pendant 6 mois, les installations contre la formation de tartre en délivrant une dose de polyphosphate |
| **CONDITIONS D'UTILISATION** | Installation en entrée de réseau, après le réducteur de pression<br>Pression Max d'utilisation : 4 bars<br>Température max d'utilisation : 35°C |
| **COMPATIBILITÉ** | Compatible avec des cartouches de 68mm de diamètre<br>Adapté pour les porte-filtre santadrard 10" (hauteur cartouche : 9" 3/4) |
| **PRÉCAUTION D'EMPLOI** | Vérifier la cartouche de filtration eau régulièrement : la cartouche est à remplacer quand sa couleur devient foncée<br>Remplacement de la cartouche Polyphosphate tous les 6 mois.<br>La clé de déserrage permet uniquement le démontage des bols ; leur serrage s'effectue exclusivement à la main<br>Ne fonctionne que pour l'eau au th ≤ 30°f. |

| | |
|---|---|
| SPECIFICATIONS D'INSTALLATION | Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage. |
| GARANTIE ET EXCLUSION | N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU. |
| PRESCRIPTION DE POSE | Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches - Utilisation de la clé fournie pour le desserrage uniquement |